

LÍNEA LIGERA

FICHA TÉCNICA

MODELO: 2501FNO

Descripción: Borceguí con puntera de policarbonato

Horma: EEE (Amplitud ideal para máxima comodidad)

Sistema de fabricación: Inyectado directo al corte, ultra ligero

Tallas: 22 al 31



ELEMENTO	TIPO DE MATERIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Corte	Piel genuina de ganado vacuno, floter - Resistencia al desgarre: 100 N mínimo - Absorción de agua: 35% mínimo - Desabsorción de agua: 40% mínimo - pH: 3.2 mínimo - Óxido de cromo: 2.5% mínimo	1  Calzado Ultraligero
Forros ⁶	DRY-MAX de fibra de poliéster con soporte de material espumado - Transpirable y resistente al desgaste	2  Soporte Biomecánico
Puntera	Policarbonato - Resistencia al impacto: 101.7 J con un claro interior en la talla 27 de 13mm. mínimo - Resistencia a la compresión: 11.135 kN con un claro interior en la talla 27 de 13mm. mínimo	3  Plantillas adaptables a los pies
Fuelle	ULTRA-MAX Malla de poliéster tejida - Resistente al desgaste	4  Antiderrapante
Cojín	ULTRA-MAX Malla de poliéster tejida - Resistente al desgaste	5  Mayor absorción de impacto
Ojillos	5 perforaciones por chaleco	6  Máxima ventilación del calzado
Suela ¹⁻²⁻⁴⁻⁵⁻⁷	Inyección directa al corte de P.U. ultra ligero - Antiderrapante	7  Máxima flexibilidad del calzado
Agujeta	Tejido de fibra de poliéster - Resistente a la tensión	
Plantilla ³	Material espumado con forro DRY-MAX - Anatómica	
Calzado completo	Rigidez dieléctrica: corriente de fuga que no exceda 1.0 mA, aplicando 14,000 V c.a.	



Suela antiderrapante ultra light



Puntera de protección de policarbonato
100% Dieléctrico



800 849 46 96 · calzadoduramax.com