

LÍNEA LIGERA
FICHA TÉCNICA
MODELO: 2532 FNN

Descripción: Borceguí con puntera de policarbonato
Horma: EEE (Amplitud ideal para máxima comodidad)
Sistema de fabricación: Inyectado directo al corte ultra ligero
Tallas: 24 al 32



ELEMENTO	TIPO DE MATERIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Corte	Piel genuina de ganado vacuno BASIC - Resistencia al desgarre: 100 N mínimo - Absorción de agua: 35% mínimo - Desabsorción de agua: 40% mínimo - pH : 3.2 mínimo - Óxido de cromo : 2.5% mínimo	1  Calzado Ultraligero
Forros ⁶	DRY-MAX de fibra de poliéster con soporte de material espumado - Transpirable y resistente al desgaste	2  Soporte Biomecánico
Puntera	Policarbonato - Resistencia al impacto 101.7 J con un claro interior en la talla 27 de 13mm mínimo - Resistencia a la compresión 11.135 kN con un claro interior en la talla 27 de 13mm mínimo	3  Plantillas adaptables a los pies
Fuelle	Lona ULTRA-MAX - Resistente al desgaste	
Cojín	Lona ULTRA-MAX - Resistente al desgaste	
Ojillos	5 perforaciones por chaleco	
Suela ¹⁻²⁻³⁻⁵⁻⁷⁻⁸	Inyección directa al corte de PU ultra ligero - Antiderrapante	4  Antiderrapante
Agujeta	Tejido de fibra de poliéster - Resistente a la tensión	5  Mayor absorción de impacto
Plantilla ³	Material espumado con forro DRY-MAX - Anatómica	6  Máxima ventilación del calzado
Calzado completo	Rigidez dieléctrica: corriente de fuga que no exceda 1.0 mA, aplicando 14,000 V c.a	7  Máxima flexibilidad del calzado



Suela antiderrapante ultra light

