

TRANSPALETA HIDRÁULICA.



USO INDUSTRIAL



SISTEMA
TÁNDEM



CUERPO
DE ACERO



1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS


● PALANCA DE 3 POSICIONES

para elevar, bajar y situar en punto muerto o de reposo.

● BOMBA HIDRÁULICA


fabricada en una sola pieza completamente galvanizada, robusta y duradera.

GUÍA RÁPIDA DE USO



1. Para elevar carga
2. Para desplazar carga
3. Para bajar carga

PRECAUCIONES



Empuje la palanca hacia arriba cuando el levantamiento esté inactivo o no esté en posición de levante, realice varios movimientos de bombeo hasta su límite y sostenga firmemente la palanca. Cuando esta baje la bomba se purgará a través de la válvula de liberación.



USO

Ideal para toda variedad de tareas de transporte manual a corta distancia en tiendas, almacenes, fábricas.

CARACTERÍSTICAS

● RUEDAS Y RODILLOS DE POLIURETANO:

ideales para suelos delicados con propiedades resistentes al desgaste, no generan ni ruido ni manchas.

CAPACIDAD	LONGITUD DE BRAZOS	ANCHO DE BRAZOS	ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	ALTURA MÍNIMA DE ELEVACIÓN	ALTURA DE LEVANTE	DISTANCIA ENTRE BRAZOS	MATERIAL DE RUEDAS	DIÁMETRO DE RUEDAS	MATERIAL DE RODILLOS	DIÁMETRO RODILLOS
3 t	122 cm	15 cm	19 cm	7.5 cm	11.5 cm	38.5 cm	PU	18x5 cm	PU	7.4x7 cm

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	
TRH31	160 cm	68.5 cm	121.5 cm	1

GRANEL