

ANTIADHERENTE PARA SOLDADURA EN GEL ^{WESTON[®] TOOLS} STM-W600 y STM-W700

- Evita la adhesión de salpicaduras (anti spatter) o "perlas" de metal fundido sobre las superficies metálicas sometidas a procesos de soldado
- Para procesos de soldadura, no tóxico o corrosivo; no manifiesta o desarrolla olores molestos o irritantes durante su empleo
- Puede aplicarse sobre una amplia variedad de metales como el hierro y sus aleaciones (incluyendo todo tipo de aceros), aluminio y múltiples materiales constructivos
- Facilita un rápido flujo en la producción al eliminar las operaciones de limpieza o eliminación del material fundido y adherido sobre las superficies cercanas a la zona de fusión, ahorrando así tiempo y dinero
- Producto ambientalmente seguro, ya que es biodegradable, no tóxico, no combustible y no contiene sustancias carcinógenas, siliconas u otros componentes que pudieran resultar en un riesgo, acumulación o daño ambiental
- No interfiere con los procesos posteriores de pintado, pues es compatible con todo tipo de pinturas
- Garantiza un trabajo de soldado más eficiente, limpio y seguro

INSTRUCCIONES DE USO

- Puede ser utilizado con cualquier tipo de soldadura, permitiendo que ésta fluya con facilidad, evitando así las molestas adherencias de soldadura fundida sobre el cuerpo del metal
- Se aplica a los lados donde se pondrá la soldadura
- También se puede aplicar directamente sobre las toberas del equipo empleado, manteniéndose a menor temperatura, evitando las adherencias y alargando su vida útil
- Al finalizar el proceso de soldado, limpiar la superficie utilizando un cepillo de alambre o similar

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

Punto de ebullición	95 - 97 °C
Gravedad específica a 25°C	0,995 - 1,03
Solubilidad en agua	Soluble
Apariencia	Gel verde
Índice de refracción a 25°C	N.D.
Color Hellige	9
Densidad vapor	> la del aire
Viscosidad a 25°C	>20 000 cps
Presión de vapor	N.D.
Olor	Característico
pH (1:5 en agua)	9,5 - 10
Flash point	N.A.



STM-W600: 4 L

STM-W700: 20 L