

BANDA DE LIJA CON RESPALDO DE POLIÉSTER

ÓXIDO DE ALUMINIO

OA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones 3" x 18"			
Código	Grano	Tipo de grano	MIN
BD-2080	36	Grueso	5
BD-2085	40	Grueso	5
BD-2090	50	Grueso	5
BD-2095	60	Medio	5
BD-2100	80	Medio	5
BD-2105	100	Medio	5
BD-1020	120	Fino	5

Dimensiones 3" x 24"			
Código	Grano	Tipo de grano	MIN
BD-2220	36	Grueso	5
BD-2225	40	Grueso	5
BD-2230	50	Grueso	5
BD-2235	60	Medio	5
BD-2240	80	Medio	5
BD-2245	100	Medio	5
BD-1030	120	Fino	5

Dimensiones 4" x 24"			
Código	Grano	Tipo de grano	MIN
BD-2350	36	Grueso	20
BD-2355	40	Grueso	20
BD-2360	50	Grueso	20
BD-2365	60	Medio	20
BD-2370	80	Medio	20
BD-2375	100	Medio	20
BD-2380	120	Fino	20

Dimensiones 3" x 21"			
Código	Grano	Tipo de grano	MIN
BD-2150	36	Grueso	5
BD-2155	40	Grueso	5
BD-2160	50	Grueso	5
BD-2165	60	Medio	5
BD-2170	80	Medio	5
BD-2175	100	Medio	5
BD-1023	120	Fino	5

Dimensiones 4" x 21"			
Código	Grano	Tipo de grano	MIN
BD-2280	36	Grueso	5
BD-2285	40	Grueso	5
BD-2290	50	Grueso	5
BD-2295	60	Medio	5
BD-2300	80	Medio	5
BD-2305	100	Medio	5
BD-1028	120	Fino	5

Dimensiones 6" x 48"			
Código	Grano	Tipo de grano	MIN
BD-2000	36	Grueso	15
BD-2005	40	Grueso	15
BD-2010	60	Medio	15
BD-2015	80	Medio	15
BD-2020	100	Medio	15
BD-2025	120	Fino	15

DETALLES

- Tipo de grano: óxido de aluminio
- Con respaldo de poliéster
- Grano cerrado

VENTAJAS

- Gran desempeño en trabajos de acabado
- Mayor rapidez en el desbaste de la superficie
- Puede trabajar en procesos húmedos

APLICACIONES

- Para uso general
- Excelentes resultados en maderas duras y suaves, metales, metales no ferrosos y aluminio
- Su respaldo de poliéster permite un excelente desempeño en trabajos a medida de poca presión

MATERIALES



Acero Inoxidable



No Ferroso



Aluminio

HERRAMIENTA



Lijadora portátil



Caballete

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Uso obligatorio de equipo de protección
- No utilizar bandas en mal estado
- El uso incorrecto puede ocasionar lesiones severas



MANEJO

- Los empaques de la banda nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir daño durante el uso

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Para uso en lijadora portátil
- Especial para esmerilado planos con excelentes resultados

ALMACENAMIENTO

- Guarde las bandas lejos de superficies húmedas, frías, calientes o el contacto con cualquier líquido
- La condición adecuada para almacenaje de la banda es de 40 a 50% de humedad y una temperatura entre 15° y 29° C