

BOMBA DE ENGRASE

- Cuerpo de acero
- Manguera de alta presión
- Conexión entrada y salida de aire: 1/4" NPT
- Palanca ajustable
- País de origen China

WESTON[®]
TOOLS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*De acuerdo a la NLGI (Instituto Nacional de Grasas Lubricantes)

Código	Tipo de bombeo	Capacidad	Presión máxima	Largo de manguera	Ruedas	Características	Bombeo	Aire Presión máx.	Consumo	Nivel de ruido	Aplicaciones	Usos	Grasas*	Dimensiones de producto (mm)	Dimensiones de empaque (mm)	Peso neto/bruto (kg)
BE-1010	De pie	12 kg	3,625 PSI	2.5 m	2	Con pedal para funcionamiento a manos libres	5 g	-	-	-	Engrasado rápido y sin esfuerzo en aplicaciones que requieren lubricación diaria	Automotriz, agrícola y construcción	1, 2 y 3	360 x 505 x 800	390 x 355 x 530	9.85 / 11.15
BE-1005	Manual	12 kg	3,625 PSI	2.5 m	2	Palanca ajustable con 3 posiciones	5 g	-	-	-			1, 2 y 3	360 x 415 x 700	380 x 320 x 670	7.75 / 8.9
BE-1020		16 kg	3,000 PSI	1.8 m	-	Palanca ajustable con 2 posiciones	10 g	-	-	-	Especial para trabajos de engrase industrial, generando altas presiones de hasta 50 veces la presión del aire, ofreciendo un excelente rendimiento sin complicaciones	Industrial, automotriz, agrícola y construcción	1 y 2	235 x 320 x 650	335 x 250 x 570	6.3 / 7.2
BE-1015	Neumático	12 kg	5,800 PSI	4 m	2	Aplicador de gatillo con conexión giratoria tipo "Z" para evitar torsiones de manguera	0.85 kg/min	115 PSI	120 L/min	88 dB			1 y 2	310 x 330 x 765	360 x 325 x 840	11.65 / 13.1
BE-1025		38 kg	5,800 PSI	5 m	4		0.85 kg/min	-	-	-			1 y 2	450 x 450 x 820	460 x 460 x 735	16.9 / 19.2
BE-1030		38 kg	5,800 PSI	5 m	2		0.85 kg/min	-	-	-			1 y 2	385 x 700 x 930	545 x 445 x 835	17 / 20.5
BE-1035		Tambo 200 L	5,800 PSI	4 m	2	Fácil maniobrabilidad, soportes laterales ajustables para fijación de accesorios, ruedas con freno	0.85 kg/min	-	-	-	Solución perfecta para dispensar grasa en cualquier lugar de trabajo	-	-	780 x 710 x 873	1260 x 135 x 150 655 x 655 x 120 630 x 150 x 940	35.4 / 39.25



EMPAQUE