

BOMBA EXTRACTORA

• País de origen China

BE-1040, BE-1040

- El movimiento de la bomba y la succión de aceite funcionan como dos sistemas independientes, lo que evita la contaminación de la grasa
- Se puede utilizar con fluidos base aceite, aceites de calefacción, aceite de motor, aceites pesados o ligeros, diésel y queroseno
- No utilice con fluidos base agua, solventes, ácidos, anticongelante, gasolina, etc.
- No requiere energía eléctrica

BE-1045

- Diseñada para la distribución de grasa a corta y larga distancia, para aplicaciones de lubricación a alta presión
- Apta para instalaciones móviles como para sistemas fijos centralizados
- Se puede utilizar con grasas 0 y 2 de acuerdo a la NLGI (Instituto Nacional de Grasas Lubricantes)

BE-1050

- Usos preferentes: queroseno, aceite ligero, diésel, biodiésel y aceite de motor
- No se recomienda para líquidos corrosivos o agua

BE-1055

- Especial para la extracción fácil de aceites y fluidos base aceite de una manera fácil y segura
- Usos preferentes: lubricantes ligeros, diésel, anticongelante y aceite
- No se recomienda para líquidos corrosivos o agua

BE-1060

- Especial para la extracción de químicos de una manera fácil y segura
- Se puede utilizar con productos base agua, anticongelantes, gasolina, ácidos, productos químicos, productos a base de petróleo, etc.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Tipo de bombeo	Fluido	Conexión entrada y salida de aire	Conexión entrada de fluido	Para tanques de	Bombeo	Presión máx. de trabajo	Presión máx. de aire	Relación de presión	Largo	Ø	Usos	Dimensiones de producto (mm)	Dimensiones de empaque (mm)	Peso neto/bruto (kg)
●BE-1040	Neumático	Aceite	1/4" NPT	1/2" NPT	50 a 200 L	15 L/min	580 PSI	115 PSI	5:1	975 mm	42 mm	Industrial, automotriz, agrícola, construcción y taller	130 x 180 x 1250	1300 x 150 x 135	5.55 / 6.35
●BE-1045		Grasa, viscosidad media alta	1/4" NPT	1/4" NPT	50 a 200 L	0.85 L/min	5,800 PSI	115 PSI	50:1	940 mm	30 mm	Industrial, automotriz, agrícola y construcción	130 x 180 x 1200	1260 x 135 x 150	6.05 / 6.9
*BE-1050	Manual	Aceite	-	-	50 a 220 L	19 L/min	-	-	-	-	-	Industrial, automotriz, agrícola y construcción	1275	355 x 155 x 130	1.17 / 1.4
*BE-1055		Aceite	-	-	50 a 205 L	300 ml/bombeo	-	-	-	-	-	Industrial, automotriz, construcción y ferrocarril	1370	463 x 139 x 62	1.9 / 2
*BE-1060		Químicos	-	-	50 a 205 L	5 L / 20 rotaciones	-	-	-	-	-	Industrial, automotriz, agrícola y construcción	1270	364 x 165 x 137	1.9 / 2



EMPAQUES