

BOMBAS DE VACÍO

Z-61955, Z-61957

- **Diseño ergonómico:** perillas diseñada para un manejo suave, cómodo y de alta precisión
- **Relojes de presión con diseño de vanguardia y lectura simplificada**
- **Calidad industrial duradera:** garantiza una larga vida útil bajo condiciones de uso rudo
- **Perillas de control fabricadas en polímero de alta resistencia para un agarre firme**

Aplicaciones y áreas de servicio:

- **Mantenimiento residencial:** unidades de ventana, minisplits y sistemas centrales de baja capacidad
- **Servicio de refrigeración:** ideal para el servicio técnico de refrigeradores y congeladores, previene la contaminación del sistema y la acumulación de humedad
- **Sector automotriz:** útil para sistemas de aire acondicionado automotriz

Especificaciones Técnicas

Frecuencia	60 Hz
Grado de protección	IP54
Clase de aislamiento del devanado	B
Conexiones de entrada	1/4" (6,35 mm) SAE y 1/2" (12,7 mm) ACME
Rango de temperatura de operación	5 °C a 40 °C
Longitud del cable de alimentación	1,5 m



Código	Potencia del motor	Flujo de aire	Vacío final (límite)	Etapas	Velocidad de rotación	Capacidad de aceite	Refrigerantes compatibles
Z-61955	1/4 HP (186 W)	3 CFM (84 L/min)	37.5 micrones (5 Pa)	1	1 720 RPM (r/min)	300 ml	R134A, R410A, R12, R22, R502
Z-61957	1/2 HP (372.85 W)	5 CFM (142 L/min)	1.5 micrones (0,2 Pa)	2	3 440 rpm (r/min)	330 ml + 230 ml	R134, R134A, R12, R22, R22A, R404A, R407C, R502, R410A