

BOMBA DE VACÍO 4 CFM

Z-61956

WESTON[®]

TOOLS

- *Diseño ergonómico: perillas diseñada para un manejo suave, cómodo y de alta precisión*
- *Relojes de presión con diseño de vanguardia y lectura simplificada*
- *Calidad industrial duradera: garantiza una larga vida útil bajo condiciones de uso rudo*
- *Perillas de control fabricadas en polímero de alta resistencia para un agarre firme*

Aplicaciones y áreas de servicio:

- *Mantenimiento residencial: unidades de ventana, minisplits y sistemas centrales de baja capacidad*
- *Servicio de refrigeración: ideal para el servicio técnico de refrigeradores y congeladores, previene la contaminación del sistema y la acumulación de humedad*
- *Sector automotriz: útil para sistemas de aire acondicionado automotriz*

Especificaciones Técnicas

Frecuencia	60 Hz
Grado de protección	IP54
Clase de aislamiento del devanado	B
Conexiones de entrada	1/4" (6,35 mm) SAE y 1/2" (12,7 mm) ACME
Rango de temperatura de operación	5 °C a 40 °C
Longitud del cable de alimentación	1,5 m

Incluye accesorios:

- 1 Manómetro de colector (Manifold)
- 3 Mangueras de servicio
- 2 Acopladores rápidos
- 1 Desarmador
- 1 Extractor de núcleos de válvula
- 1 Cinta de teflón
- 1 Par de guantes de protección
- 2 Válvulas para lata
- 2 Adaptadores de conversión
- 1 Acoplador ajustable de Alta/Baja presión
- 3 Sellos de estanqueidad (Empaques)
- 1 Núcleo de válvula (Pivote)
- 1 Adaptador de conversión de rosca



Cubierta del ventilador, dispositivo de seguridad que evita contacto con aspas



Código	Potencia del motor	Flujo de aire	Vacío final (límite)	Etapas	Velocidad de rotación	Capacidad de aceite	Refrigerantes compatibles
Z-61956	1/3 HP (248.56 W)	4 CFM (114 L/min)	37.5 micrones (5 Pa)	1	1 720 RPM (r/min)	300 ml	R410A, R134A, R22, R32, R1234Y