

BROCA ZANCO RECTO FRACCIONAL

WESTON[®]
TOOLS

- Broca de gran desempeño
- Acabado óxido negro
- Ángulo de la punta de la broca 118°
- Para perforar acero, madera y plástico
- Cuerpo de acero alta velocidad M2 para alto desempeño
- País de origen China

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIÁMETRO DECIMAL	LARGO TOTAL	PROFUNDIDAD DE CORTE	INNER
ST-5-160-005	1/64" (0.39mm)	0.0156"	3/4" (19.05mm)	3/16" (4.76mm)	12
ST-5-160-010	1/32" (0.79mm)	0.0312"	1-3/8" (34.92mm)	1/2" (12.7mm)	12
ST-5-160-015	3/64" (1.19mm)	0.0469"	1-3/4" (44.45mm)	3/4" (19.05mm)	12
ST-5-160-020	1/16" (1.58mm)	0.0625"	1-7/8" (47.62mm)	7/8" (22.22mm)	12
ST-5-160-025	5/64" (1.98mm)	0.0781"	2" (50.8mm)	1" (25.4mm)	12
ST-5-160-030	3/32" (2.38mm)	0.0938"	2-1/4" (57.1mm)	1-1/4" (31.75mm)	12
ST-5-160-035	7/64" (2.77mm)	0.1094"	2-5/8" (66.67mm)	1-1/2" (38.1mm)	12
ST-5-160-040	1/8" (3.17mm)	0.1250"	2-3/4" (69.85mm)	1-5/8" (41.27mm)	12
ST-5-160-045	9/64" (3.57mm)	0.1406"	2-7/8" (73.02mm)	1-3/4" (44.45mm)	12
ST-5-160-050	5/32" (3.96mm)	0.1562"	3-1/8" (79.37mm)	2" (50.8mm)	12
ST-5-160-055	11/64" (4.36mm)	0.1719"	3-1/4" (82.55mm)	2-1/8" (53.97mm)	12
ST-5-160-060	3/16" (4.76mm)	0.1875"	3-1/2" (88.9mm)	2-5/16" (58.73mm)	12
ST-5-160-065	13/64" (5.15mm)	0.2031"	3-5/8" (92.07mm)	2-7/16" (61.91mm)	12
ST-5-160-070	7/32" (5.55mm)	0.2188"	3-3/4" (95.25mm)	2-1/2" (63.5mm)	12
ST-5-160-075	15/64" (5.95mm)	0.2344"	3-7/8" (98.42mm)	2-5/8" (66.67mm)	12
ST-5-160-080	1/4" (6.3mm)	0.2500"	4" (101.6mm)	2-3/4" (69.85mm)	12
ST-5-160-085	17/64" (6.74mm)	0.2656"	4-1/8" (104.77mm)	2-7/8" (73.02mm)	6
ST-5-160-090	9/32" (7.14mm)	0.2812"	4-1/4" (107.95mm)	2-15/16" (74.61mm)	6
ST-5-160-095	19/64" (7.54mm)	0.2969"	4-3/8" (111.12mm)	3-1/16" (77.78mm)	6
ST-5-160-100	5/16" (7.93mm)	0.3125"	4-1/2" (114.3mm)	3-3/16" (80.96mm)	6
ST-5-160-105	21/64" (8.33mm)	0.3281"	4-5/8" (117.47mm)	3-5/16" (84.13mm)	6
ST-5-160-110	11/32" (8.73mm)	0.3438"	4-3/4" (120.65mm)	3-7/16" (87.31mm)	6
ST-5-160-115	23/64" (9.12mm)	0.3594"	4-7/8" (123.82mm)	3-1/2" (88.9mm)	6
ST-5-160-120	3/8" (9.52mm)	0.3750"	5" (127mm)	3-5/8" (92.07mm)	6
ST-5-160-125	25/64" (9.92mm)	0.3906"	5-1/8" (130.17mm)	3-3/4" (95.25mm)	6
ST-5-160-130	13/32" (10.31mm)	0.4062"	5-1/4" (133.35mm)	3-7/8" (98.42mm)	6
ST-5-160-135	27/64" (10.71mm)	0.4219"	5-3/8" (136.52mm)	3-15/16" (100.01mm)	6
ST-5-160-140	7/16" (11.11mm)	0.4375"	5-1/2" (139.7mm)	4-1/16" (103.18mm)	6
ST-5-160-145	29/64" (11.50mm)	0.4531"	5-5/8" (142.87mm)	4-3/16" (106.36mm)	6
ST-5-160-150	15/32" (11.90mm)	0.4688"	5-3/4" (146.05mm)	4-5/16" (109.53mm)	6
ST-5-160-155	31/64" (12.30mm)	0.4844"	5-7/8" (149.22mm)	4-3/8" (111.12mm)	6
ST-5-160-160	1/2" (12.7mm)	0.5000"	6" (152.4mm)	4-1/2" (114.3mm)	6
ST-5-160-165	33/64" (13.09mm)	0.5156"	6-5/8" (168.27mm)	4-13/16" (122.23mm)	1
ST-5-160-170	17/32" (13.49mm)	0.5312"	6-5/8" (168.27mm)	4-13/16" (122.23mm)	1
ST-5-160-175	35/64" (13.89mm)	0.5469"	6-5/8" (168.27mm)	4-13/16" (122.23mm)	1
ST-5-160-180	9/16" (14.28mm)	0.5625"	6-5/8" (168.27mm)	4-13/16" (122.23mm)	1
ST-5-160-185	37/64" (14.68mm)	0.5781"	6-5/8" (168.27mm)	4-13/16" (122.23mm)	1
ST-5-160-190	19/32" (15.08mm)	0.5938"	7-1/8" (180.97mm)	5-3/16" (131.76mm)	1
ST-5-160-195	39/64" (15.47mm)	0.6094"	7-1/8" (180.97mm)	5-3/16" (131.76mm)	1
ST-5-160-200	5/8" (15.87mm)	0.6250"	7-1/8" (180.97mm)	5-3/16" (131.76mm)	1
ST-5-160-205	41/64" (16.27mm)	0.6406"	7-1/8" (180.97mm)	5-3/16" (131.76mm)	1
ST-5-160-210	21/32" (16.66mm)	0.6562"	7-1/8" (180.97mm)	5-3/16" (131.76mm)	1
ST-5-160-215	43/64" (17.06mm)	0.6719"	7-5/8" (193.67mm)	5-5/8" (142.87mm)	1
ST-5-160-220	11/16" (17.46mm)	0.6875"	7-5/8" (193.67mm)	5-5/8" (142.87mm)	1
ST-5-160-225	45/64" (17.85mm)	0.7031"	7-5/8" (193.67mm)	5-5/8" (142.87mm)	1
ST-5-160-230	23/32" (18.25mm)	0.7188"	7-5/8" (193.67mm)	5-5/8" (142.87mm)	1
ST-5-160-235	47/64" (18.65mm)	0.7344"	7-5/8" (193.67mm)	5-5/8" (142.87mm)	1
ST-5-160-240	3/4" (19.05mm)	0.7500"	7-5/8" (193.67mm)	5-5/8" (142.87mm)	1



EMPAQUE