

CADENA DE RODILLOS PASO DOBLE

- Aplicaciones de baja velocidad, carga moderada y aplicaciones de transmisión con ejes dispuestos a gran distancia del centro
- Para una variedad de sistemas de transportadores y equipos para manipulación de materiales
- Disponible en tramos de 10 pies (3.048 m)
- Disponible en acero al carbón e inoxidable
- Conveyor series
- Origen China

RODILLO ESTÁNDAR
-ACERO AL CARBÓN
-INOXIDABLE



CANDADO

ACERO AL CARBÓN



INOXIDABLE

MEDIO CANDADO



ACERO AL CARBÓN



INOXIDABLE

RODILLO GRANDE
-ACERO AL CARBÓN
-INOXIDABLE



CANDADO

ACERO AL CARBÓN

MEDIO CANDADO



ACERO AL CARBÓN

RODILLO ESTÁNDAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CANDADOS



EMPAQUE

ACERO AL CARBÓN	INOXIDABLE	MODELO	PASO	DIÁMETRO DE RODILLO	DISTANCIA ENTRE PLACAS INTERIORES	DIÁMETRO DEL PASADOR	LONGITUD DEL PASADOR		ALTURA DE LA PLACA INTERIOR	ESPESOR DE PLACA	CARGA LÍMITE DE ROTURA(KN)	CARGA DE ROTURA PROMEDIO (kN)	PESO POR METRO(Kg)	CANDADO ACERO AL CARBÓN	MEDIO CANDADO ACERO AL CARBÓN	CANDADO INOXIDABLE	MEDIO CANDADO INOXIDABLE
			P (mm)	d1(mm)	b1 (mm)	d2 (mm)	L (mm)	Lc (mm)	h2 (mm)	T (mm)							
A-17490	A-17673	C2040	25.40	7.95	7.85	3.96	16.60	17.80	12.00	1.50	14.10	16.70	0.5	A-19280	A-19300	A-19600	A-19610
A-17520	A-17674	C2050	31.75	10.16	9.40	5.08	20.70	22.20	15.00	2.03	22.20	28.10	0.78	A-19310	A-19330	A-19620	A-19630
A-17560	-	C2060	38.10	11.91	12.57	5.96	25.90	27.70	18.00	2.42	31.80	36.80	1.12	A-19340	A-19350	-	-
A-17570	A-17676	C2060H	38.10	11.91	12.57	5.96	29.20	31.60	18.00	3.25	31.80	41.60	1.44	A-19360	A-19352	A-19640	A-19650
A-17640	A-17678	C2080H	50.80	15.88	15.75	7.92	36.20	39.40	24.00	4.00	56.70	70.00	2.54	A-19400	A-19410	A-19670	A-19680
A-17670	A-17679	C2100H	63.50	19.05	18.90	9.53	43.60	46.90	30.00	4.80	88.50	112.40	3.56	A-19450	A-19460	A-19690	A-19692
A-17672	-	C2120H	76.20	22.23	25.22	11.10	53.50	57.50	35.70	5.60	127.00	160.90	5.26	-	-	-	-
A-17672-01	-	C2160H	101.60	28.58	31.75	14.27	68.20	73.00	47.80	7.20	226.80	285.80	9.06	-	-	-	-

Medidas en mm.

RODILLO GRANDE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CANDADOS

ACERO AL CARBÓN	INOXIDABLE	MODELO	PASO	DIÁMETRO DE RODILLO	DISTANCIA ENTRE PLACAS INTERIORES	DIÁMETRO DEL PASADOR	LONGITUD DEL PASADOR		ALTURA DE LA PLACA INTERIOR	ESPESOR DE PLACA	CARGA LÍMITE DE ROTURA(KN)	CARGA DE ROTURA PROMEDIO (kN)	PESO POR METRO(Kg)	CANDADO ACERO AL CARBÓN	MEDIO CANDADO ACERO AL CARBÓN	CANDADO INOXIDABLE	MEDIO CANDADO INOXIDABLE
			P (mm)	d1(mm)	b1 (mm)	d2 (mm)	L (mm)	Lc (mm)	h2 (mm)	T (mm)							
A-17510	-	C2042	25.40	15.88	7.85	3.96	16.60	17.80	12.00	1.50	14.10	16.70	0.84	-	-	-	-
A-17540	A-17541	C2052	31.75	19.05	9.40	5.08	20.70	22.20	15.00	2.03	22.20	28.10	1.27	-	-	-	-
A-17628	A-17677	C2062H	38.10	22.23	12.57	5.96	29.20	31.60	18.00	3.25	31.80	41.60	2.07	A-19372	-	-	-
A-17660	A-17678-001	C2082H	50.80	28.58	15.75	7.92	36.20	39.40	24.00	4.00	56.70	70.00	3.58	A-19430	A-19440	-	-
A-17671	-	C2102H	63.50	39.67	18.90	9.53	43.60	46.90	30.00	4.80	88.50	112.40	5.38	-	-	-	-
A-17672-00	-	C2122H	76.20	44.45	25.22	11.10	53.50	57.50	35.70	5.60	127.00	160.90	8.26	A-19442	A-19444	-	-
A-17672-04	-	C2162H	101.60	57.15	31.75	14.27	68.20	73.00	47.80	7.20	226.80	285.80	12.77	A-19446	A-19448	-	-

Medidas en mm.