

CW-105

Generador Soldadora

MMA

- Encendido manual y eléctrico
- Chasis tubular resistente
- Llantas de 10" (254 mm) para transportar fácilmente
- Sistema AVR (Regulador Automático de Voltaje) para un voltaje estable
- Perilla de control de amperaje
- Ideal para electrodos de 2.5 mm a 6 mm
- Usado para dar energía a dispositivos como: focos, herramienta eléctrica, electrodomésticos, etc.
- Enfriamiento por aire
- Bajo nivel de ruido



Encendido manual



Encendido eléctrico

15 HP
POTENCIA DE MOTOR

50 - 220A
120V / 240V

6,000 W
POTENCIA MÁXIMA DE ARRANQUE

5,500 W
POTENCIA MÁXIMA DE OPERACIÓN

MOTOR OHV 4 TIEMPOS

TANQUE DE GASOLINA 25 L



Generador	Especificaciones Técnicas
	Voltaje de ca 120 - 240 V
	Interruptor termomagnético 110 V
	Frecuencia 60 Hz
Soldadora	Potencia máxima de arranque 6,000 W
	Potencia máxima de operación 5,500 W
	Corriente máxima 220 A
	Clase de aislamiento H
Motor	Clase de protección IP21
	Capacidad de entrada 6 kVA
	Rango de corriente 50 - 220 A
	Voltaje sin carga 75V
Motor	Ciclo de trabajo 15% - 220 A
	Electrodo de soldadura Ø 2.5 - 6 mm
	Nivel de presión acústica (a 7m) 78 dB (A)
	Nivel de potencia acústica (a 7m) 99 dB (A)
Motor	Cilindrada 459 cm3
	Diámetro x carrera 92 x 69 mm
	Potencia de motor 15 HP (11.185 W)
	Capacidad de aceite 1.1 L
Motor	Aceite recomendado SAE 10W-30
	Protección de apagado por bajo aceite
	Automático
	Consumo de combustible 340 g/kWh
Motor	Dimensiones del producto
	Peso neto / bruto

Incluye: accesorio para toma de bujía, cable de carga de 12V c.c., enchufe de c.a., batería 15 Ah, embudo para aceite, ruedas y kit de agarraderas



Bornes de 1/2"

REFACCIONES DISPONIBLES

País de origen China. Imágenes ilustrativas.

Especificaciones y estética pueden variar derivado de la búsqueda de mejora continua de nuestros productos.