

CW-107

Soldadora con Motor a Gasolina

- Bajo consumo de combustible
- Tamaño compacto y muy ligero
- Bajo nivel de ruido
- Rango de electrodos de amplia aplicación
- Uso conveniente y de fácil mantenimiento
- Ahorro de energía, protege el medio ambiente
- Protección de apagado por bajo nivel de aceite
- Chasis tubular de acero resistente
- Uso en exterior como: sitios en construcción, alta mar, granjas e industrias
- Enfriamiento: aire

MMA


Encendido manual

8.5 HP
 POTENCIA DE MOTOR

20 - 130A
24V / 27V
1.6 - 3.2 mm
 RANGO DE ELECTRODOS

MOTOR OHV 4 TIEMPOS
TANQUE DE GASOLINA 8 L


Especificaciones Técnicas	
Soldadora	Voltaje de carga c.a. 24 V~ / 27 V~
	Corriente 20 - 130 A
	Grado de protección IP21
	Clase de aislamiento del devanado H
Motor	Capacidad de electrodo 1.6 - 3.2 mm
	Ciclo de trabajo 60% @130 A / 100% @100 A
	Encendido Manual
	Potencia 8.5 Hp (6,338 W)
Motor	Modelo LT170F-2
	Tipo OHV (over head valve) 4 tiempos
	Cilindrada 223 cm³
	Velocidad nominal 3,600 r/min
	Capacidad de aceite 0.6 L
	Aceite recomendado SAE 10W-30
	Capacidad de tanque de gasolina 8 L
	Protección de apagado por bajo aceite Automático
Dimensiones del producto 480 x 370 x 468 mm	
Peso neto / bruto 28/30 kg	

Incluye: pinza de tierra con cable, porta electrodo con cable

País de origen China. Imágenes ilustrativas.

Especificaciones y estética pueden variar derivado de la búsqueda de mejora continua de nuestros productos.



Panel