


CABLE DE ACERO GALVANIZADO 7x19

- Fabricado en acero con acabado galvanizado
- Para arrastre y carga de materiales
- Fuerza de tensión de 1,770 N/mm²
- Trenzado regular derecho (RHRL)
- País de origen Corea del Sur



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO (M)	PESO NETO (kg)	CAPACIDAD DE TRABAJO (kg)	CAPACIDAD MÁXIMA DE RUPTURA (kg)
B-019-2	3/32"	500	11	63	370
B-020	1/8"	100	4.3	152	910
B-020-1	1/8"	500	19.5	112	670
B-022	1/8"	1500	63.9	152	910
B-026	3/16"	100	9.8	317	1,900
B-026-1	3/16"	500	44	252	1,510
B-027	3/16"	1500	147.6	317	1,900
B-030	1/4"	100	16.4	530	3,180
B-030-1	1/4"	500	78	446	2,670
B-032	1/4"	1500	245.9	530	3,180
B-035	5/16"	100	25.9	742	4,450
B-035-1	5/16"	500	119	687	4,120
B-038	5/16"	1500	43.5	742	4,450
B-040	3/8"	100	36.1	1,092	6,550
B-040-1	3/8"	500	172	990	5,930
B-045	3/8"	1500	541.1	1,092	6,550
B-046	7/16"	1500	763.4	1,297	7,780
B-050	1/2"	100	66.44	-	9,780
B-047-1	1/2"	500	307.5	1,757	10,540
B-047	1/2"	1500	996.6	1,630	9,780



EMPAQUE