


CADENA DE RODILLOS DE PASO DOBLE CON ADITAMENTO DOBLADO

WESTON[®]
TOOLS

- Aplicaciones de baja velocidad, carga moderada y aplicaciones de transmisión con ejes dispuestos a gran distancia del centro
- Para una variedad de sistemas de transportadores y equipos para manipulación de materiales
- 2 intervalos del aditamento 1L (continuo) y 2L (cada 2 eslabones)
- Disponible en tramos de 10 pies (3.048 m)
- País de origen China




CADENAS CON ADITAMENTO A (un lado)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	MODELO	RODILLO	ADITAMENTO	INTERVALO	PASO (P)	A	B	C	D	F	H	T	CANDADO
A-17513	C2040	ESTÁNDAR	A2	2L**	25.40	12.70	9.52	9.12	3.55	18.84	19.05	1.47	A-19285
A-17516	C2040	ESTÁNDAR	A2	2L*	25.40	12.70	9.52	9.12	3.55	18.84	19.05	1.47	A-19285
A-17511	C2040	ESTÁNDAR	A2	1L	25.40	12.70	9.52	9.12	3.55	18.84	19.05	1.47	A-19285
A-17553	C2050	ESTÁNDAR	A2	2L*	31.75	15.87	11.91	11.12	5.15	24	25.40	2	A-19315
A-17555	C2052	GRANDE	A2	1L	31.75	15.87	11.91	11.12	5.15	24	25.40	2	A-19335
A-17558	C2052	GRANDE	A2	2L**	31.75	15.87	11.91	11.12	5.15	24	25.40	2	A-19335
A-17620	C2062H	GRANDE	A2	1L	38.10	21.43	14.27	14.68	5.15	30.58	28.60	3.17	A-19375
A-17650	C2080H	ESTÁNDAR	A2	1L	50.80	27.78	19.05	19.05	6.73	38.50	38.12	3.98	A-19405
A-17652	C2080H	ESTÁNDAR	A2	2L	50.80	27.78	19.05	19.05	6.73	38.50	38.12	3.98	A-19405
A-17663	C2082H	GRANDE	A2	1L	50.80	27.78	19.05	19.05	6.73	38.50	38.12	3.98	A-19435
A-17664	C2082H	GRANDE	A2	2L**	50.80	27.78	19.05	19.05	6.73	38.50	38.12	3.98	A-19435

Medidas en mm

* Aditamento interior / ** Aditamento exterior



CADENAS CON ADITAMENTO K (ambos lados)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	MODELO	RODILLO	ADITAMENTO	INTERVALO	PASO (P)	A	B	C	D	F	H	T	CANDADO
A-17602	C2060H	ESTÁNDAR	K1	1L	38.10	21.43	14.27	14.68	5.15	30.58	28.60	3.17	-
A-17604	C2060H	ESTÁNDAR	K2	1L	38.10	21.43	14.27	14.68	5.15	30.58	28.60	3.17	-
A-17606	C2060H	ESTÁNDAR	K2	2L	38.10	21.43	14.27	14.68	5.15	30.58	28.60	3.17	-
A-17658	C2080H	ESTÁNDAR	K1	1L	50.80	27.78	19.05	19.05	6.73	38.50	38.12	3.98	-
A-17655	C2080H	ESTÁNDAR	K2	1L	50.80	27.78	19.05	19.05	6.73	38.50	38.12	3.98	-
A-17666	C2082H	GRANDE	K1	1L	50.80	27.78	19.05	19.05	6.73	38.50	38.12	3.98	-
A-17668	C2082H	GRANDE	K2	1L	50.80	27.78	19.05	19.05	6.73	38.50	38.12	3.98	A-19420

Medidas en mm

