

CALZADO DE SEGURIDAD

- TIPO II y III
- Construcción: 100% Montado
- Cumple con NOM-113-STPS
- Corte: Micropiel (piel performance nubuck) hidrofugada con espesor 1.8 a 2 mm acabado piel natural
- Horma W & WP: EEE, 100% ergonómica, diseñada bajo los estudios biomecánicas
- Bullón: Acojinado material tipo textil repelente al agua
- Lengüeta: Material sintético relleno de espuma
- Ojillos: Plásticos resistentes
- Plantilla: Preformada de PU con doble densidad, cubierta textil, con cazoleta, antibacterial y arco ergonómico para mayor absorción de impacto, espesor de 6.5mm en la zona plantar y 10mm en la zona del talón, removible
- Color Negro (BTA060-22 al BTA060-30)
- Color Amarillo (BTA090-24 al BTA090-30)
- Calzado de seguridad 100% dieléctrico
- Suela: Suela de PU de Doble Densidad
- Anti abrasiva: Ideal para superficies de asfalto, pavimentos y áreas de trabajo
- Anti derrapante: Con máxima amortiguación en condiciones secas, húmedas y superficies irregulares con abrasión para largas jornadas de uso
- Resistente a aceites, grasas, soluciones, diésel y cualquier otro material de hidrocarburo cuyos rangos de aceptación se encuentren dentro de los estándares
- Protección en puntera: Casco de poliamida con desvanecedor, 100% dieléctrico, extra ligero y con una resistencia al impacto y compresión
- Resistencia de la suela: 17,000 Volts
- Resistente al impacto: 31.5 joules
- País de origen México

WESTON[®]

TOOLS

PREMIUM



MX

HECHO EN MÉXICO

NOM-STPS-

NYCE

100% DIELECTRICO



RESISTENTE AL IMPACTO



ANTIDERRAPANTE



CASCO DE POLIAMIDA



ULTRA CONFORT



RESISTENTE A ACEITES



ANTIABRASIVOS



REFLEJANTE ALTA VISIBILIDAD



SUELA ANTIBACTERIAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	COLOR	TALLA
BTA060-24	NEGRO	24
BTA060-25		25
BTA060-26		26
BTA060-27		27
BTA060-28		28
BTA060-29		29
BTA060-30		30
BTA090-24	AMARILLO	24
BTA090-25		25
BTA090-26		26
BTA090-27		27
BTA090-28		28
BTA090-29		29
BTA090-30		30



EMPAQUE