

BOTAS DE SEGURIDAD

- TIPO II y III
- Cumple con NOM-113-STPS
- Construcción: Cosido y pegado lock-stitcher
- Corte: Flor grabada ganado vacuno.
- Horma MIMS: Recio (EEE)
- Bullón: Sintético
- Lengüeta: Material sintético relleno de espuma
- Ojillos: 5 perforaciones por lado
- Plantilla: EVA con recubrimiento de malla de 4 mm, pegada a la plant
- Color: Negro
- Calzado de seguridad 100% dieléctrico
- Suela DUCATI: Hule con acrilonitrilo
- Antiabrasiva: Con buenas propiedades físicas
- Antiderrapante: Formulación especial para lograr un mejor agarre en cualquier área y pisos abrasivos
- Resistente a ácidos, aceites, grasas, soluciones, diésel y cualquier otro material de hidrocarburo cuyos rangos de aceptación se encuentren dentro de los estándares
- Protección en puntera: Casco de poliamida con desvanecedor, 100% dieléctrico, extra ligero y con una resistencia al impacto y compresión
- Resistencia de la suela: 17,000 Volts
- Flexión: 200% máximo de abertura, valor promedio obtenido
- Abrasión: 250 mm máximo
- País de origen México

MIMS®

MX
HECHO EN
MÉXICO

NOM-STPS-



CASCO DE POLIAMIDA



ANTIDERRAPANTE



RESISTENTE AL IMPACTO



ANTIABRASIVOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	TALLA
BTA030-22	22
BTA030-23	23
BTA030-24	24
BTA030-25	25
BTA030-26	26
BTA030-27	27
BTA030-28	28
BTA030-29	29
BTA030-30	30
BTA030-31	31



100%
DIELÉCTRICO



EMPAQUE