


CLAVADORA NEUMÁTICA PARA CLAVO EN ROLLO

W-60020

- Capacidad: 225 a 300 clavos
- Carcasa de aluminio fundido a presión que hace a este producto ligero y resistente al desgaste
- Ideal para largas jornadas de trabajo
- Para la fabricación y reparación de tarimas, embalajes, cercas, revestimientos, terrazas y revestimientos, marcos, contrapisos, etc.
- Disparo secuencial: permite disparar una grapa a la vez; presionando la punta de contacto de seguridad contra la pieza de trabajo y posteriormente jalando del gatillo. Deberá soltar el gatillo y separar la punta para poder disparar una segunda grapa.
- Disparo de contacto: permite hacer disparos repetidamente; dejando fijo el gatillo con su dedo podrá disparar una grapa cada que la punta de contacto de seguridad presione la pieza de trabajo.
- Incluye: llave M6, M8, lentes de seguridad y un bote de aceite
- País de origen China

WESTON[®]
TOOLS



Clavo

T



HASTA 300 000 VECES

Tiempo de vida medido en impactos



Incluye:
1 Llave M6, M8
1 Bote para aceite

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESIÓN DE TRABAJO	85 PSI -115 PSI (586.05 kPa - 792.89 kPa)
PRESIÓN MÁXIMA	120 PSI (827.37 kPa)
LARGOS DE CLAVOS	1-3/4" a 2-3/4" (44.45 mm a 69.85 mm)
CALIBRE DE CLAVO	2.3 mm a 2.9 mm
DIÁMETRO DE LA CABEZA DEL CLAVO	5 mm a 7 mm
CONSUMO DE AIRE	1.9 CFM (53.80 L/min) 90 PSI (620.52 kPa)
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT (6.35 mm)
CICLO DE TRABAJO	Continuo (lubricar constantemente)
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	315 mm x 128 mm x 306 mm
PESO	3.8 kg
ACCESORIOS	Llave M6, M8, lentes de seguridad y un bote de aceite

Carcasa de aluminio de alta resistencia

Lengüeta de empuje, con inserciones para reducir el desgaste

Guarda de seguridad, evita que el clavo lastime al trabajador

Mango de TPE ideal para largas jornadas de trabajo, termoplástico, no se agrieta

Gatillo con sistema de seguridad

Entrada de aire conexión rápida



Cartucho carga fácil de plástico reforzado, resistente al desgaste, capacidad: 225 a 300 clavos



EMPAQUE