


CLAVADORA NEUMÁTICA W-60010

- Capacidad: 100 clavos
- Carcasa de aluminio fundido a presión que hace a este producto ligero y resistente al desgaste
- Amortiguador interno resistente al desgaste
- Disparo secuencial: permite disparar una grapa a la vez; presionando la punta de contacto de seguridad contra la pieza de trabajo y posteriormente jalando del gatillo (deberá soltar el gatillo y separar la punta para poder disparar una segunda grapa)
- Para trabajos profesionales, recomendada para: carpintería, muebles, tapicería, armazones, revestimientos, cerchas, puentes, mampostería en madera, madera de ingeniería, flejes, cercas y cubiertas exteriores, contrapisos, arriostramientos, etc.
- Incluye: llave M4, M5 y un bote para aceite
- País de origen China

Clavo

T




Incluye:
1 Llave M4, M5
1 Bote para aceite

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESIÓN DE TRABAJO	70 PSI -110 PSI (482.63 kPa - 758.42 kPa)
PRESIÓN MÁXIMA	120 PSI (827.37 kPa)
LARGOS DE GRAPAS	5/8", 3/4", 1", 1-3/16", 1-1/4", 1-3/8", 1-5/8", 1-3/4" y 2"
CALIBRE	18
NIVEL DE PRESIÓN DE SONIDO PONDERADO	95.2 dB
NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO	107.3 dB
VIBRACIÓN DEL MANGO	2.5 m/s ²
CONSUMO DE AIRE	0.03 CFM (0.849 L/min) @90 PSI (620.52 kPa)
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT (6.35 mm)
DIÁMETRO INTERIOR DE LA MANGUERA	3/8" (9.52 mm)
CICLO DE TRABAJO	Continuo (lubricar constantemente)
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	55 mm x 235 mm x 255 mm
PESO	1.37 kg
ACCESORIOS	Llave M4, M5 y un bote para aceite

WESTON[®] TOOLS



Tiempo de vida medido en impactos



EMPAQUE