

CLAVADORA Y ENGRAPADORA NEUMÁTICA 2 EN 1

W-60015

- Capacidad: 100 piezas
- Ajuste de profundidad
- Bajo consumo de aire y nivel de ruido.
- Carcasa de aluminio fundido a presión que hace a este producto ligero y resistente al desgaste
- Disparo secuencial: permite disparar una grapa a la vez; presionando la punta de contacto de seguridad contra la pieza de trabajo y posteriormente jalando del gatillo (deberá soltar el gatillo y separar la punta para poder disparar una segunda grapa)
- Para trabajos profesionales, recomendada para carpintería, muebles, tapicería, etc.
- País de origen China




Incluye:
1 Llave M4, M5
1 Bote para aceite

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESIÓN DE TRABAJO	60 PSI -100 PSI (413,68 kPa - 689,47 kPa)
PRESIÓN MÁXIMA	120 PSI (827,37 kPa)
CORONA DE GRAPA	7/32" (5,7 mm)
LARGOS DE GRAPAS	5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8"
LARGOS DE CLAVOS	5/8", 3/4", 1", 1-3/16", 1-1/4", 1-3/8", 1-5/8", 1-3/4" y 2"
CALIBRE	18
CONSUMO DE AIRE	0,038 CFM (1,076 L/min) @90 PSI (620,52 kPa)
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT (6,35 mm)
DIÁMETRO INTERIOR DE LA MANGUERA	3/8" (9,52 mm)
PROMEDIO DE ATASCAMIENTO	0,03% aproximadamente
CICLO DE TRABAJO	Continuo (lubricar constantemente)
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	55 mm x 245 mm x 250 mm
PESO	1,48 kg
ACCESORIOS	lave M4, M5 y un bote para aceite

WESTON[®]
TOOLS



Tiempo de vida medido en impactos



EMPAQUE