

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO DE BANDA LUBRICADO USO PESADO

- Control automático de arranque
- Alta eficiencia y bajo costo de mantenimiento
- Componentes clave se pueden desmontar y reemplazar
- Usos en la industria de manufactura y procesamiento, alimenticia, construcción, minería, química y energética
- Lubricado con aceite ISO-VG-100
- Para uso con herramientas neumáticas
- Ideal para taller, carpintería, mecánica, pintura, reparaciones
- País de origen China



Motor con
**BOBINAS
DE COBRE**

LUBRICADO



Para uso con: Ideal para:



Herramienta
neumática



Taller



Carpintería



Mecánica



Pintura



Reparaciones



EMPAQUE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	W-60074	W-60076	W-60078	W-60080	W-60082
Tensión	127 V~ / 220 V~	220 V~ / 440 V~	220 V~ / 440 V~	220 V~ / 440 V~	220 V~ / 440 V~
Frecuencia	60 Hz (1 f)	60 Hz (3 f)	60 Hz (3 f)	60 Hz (3 f)	60 Hz (3 f)
Potencia máxima de trabajo	3 Hp (2 237 W)	5 Hp (3 728 W)	5 Hp (3 728 W)	10 Hp (7 457 W)	15 Hp (11 185 W)
Grado de protección	IP23	IP54	IP54	IP54	IP54
Velocidad	1 080 RPM (r/min)	900 RPM (r/min)	900 RPM (r/min)	780 RPM (r/min)	720 RPM (r/min)
Tipo	Eléctrico de banda	Eléctrico de banda	Eléctrico de banda	Eléctrico de banda	Eléctrico de banda
Número de cilindros	3	3	3	4	2
Corriente de entrada	220 V~	220 V~	220 V~	220 V~	220 V~
Presión máxima	115 PSI (0,79 MPa)	115 PSI (0,79 MPa)	115 PSI (0,79 MPa)	178 PSI (1,22 MPa)	178 PSI (1,22 MPa)
Flujo de aire	12,7 CFM (360 L/min)	39,3 CFM (1 100 L/min)	39,3 CFM (1 100 L/min)	37,5 CFM (1 050 L/min)	74,5 CFM (1 600 L/min)
Capacidad de tanque	300 L (79,25 gal)	300 L (79,25 gal)	500 L (132 gal)	500 L (132 gal)	500 L (132 gal)
Salidas de aire	2 de 1/2" (12,7 mm) y 2 de 1/4" (6,35 mm)	2 de 1/2" (12,7 mm) y 1 de 1/4" (6,35 mm)	2 de 1/2" (12,7 mm) y 1 de 1/4" (6,35 mm)	2 de 1/2" (12,7 mm) y 1 de 1/4" (6,35 mm)	2 de 1/2" (12,7 mm) y 1 de 1/4" (6,35 mm)
Nivel de ruido	68 dB	68 dB	68 dB	70 dB	80 dB
Ciclo de trabajo	S1 trabajo continuo	S1 trabajo continuo	S1 trabajo continuo	S1 trabajo continuo	S1 trabajo continuo
Clase de aislamiento	B	B	B	B	B
Peso neto	180 kg	209 kg	269 kg	340 kg	435 kg
Peso bruto	185 kg	214 kg	274 kg	345 kg	440 kg
Dimensiones del compresor	945 mm x 645 mm x 1 740 mm	1 195 mm x 655 mm x 1 370 mm	1 915 mm x 665 mm x 1 270 mm	1 915 mm x 665 mm x 1 410 mm	1 915 mm x 695 mm x 1 510 mm
Dimensiones con empaque	950 mm x 650 mm x 1 750 mm	1 200 mm x 670 mm x 1 380 mm	1 920 mm x 670 mm x 1 280 mm	1 920 mm x 670 mm x 1 420 mm	1 920 mm x 700 mm x 1 520 mm