

## COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LUBRICADO

### WESTON<sup>®</sup> TOOLS

### W-60024

- Válvula de conexión de 1/4"
- Presostato con 1 manómetro de 2"
- Válvula de drenado
- País de origen China

Para uso con:



Herramienta neumática

Ideal para:



Taller



Carpintería



Mecánica



Pintura



Reparaciones

Incluye:

- 1 Filtro de aire
- 2 Llantas de 5" (127 mm)
- 1 Paquete de tornillos para armado
- 1 Bote de aceite SAE-30 de 270 ml

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	W-60024
Tensión	127 V~
Frecuencia	60 Hz
Potencia máxima de trabajo	2 Hp (1,491 W)
Grado de protección	IP20
Velocidad	3,400 RPM (r/min)
Tipo	Eléctrico
Fase	1
Corriente de entrada	12 A
Presión máxima	115 PSI (0.79 MPa)
Flujo de aire	3.2 CFM (90.61 L/min) @ 40 PSI (0.27 MPa) 2.2 CFM (62.29 L/min) @ 90 PSI (0.62 MPa)
Capacidad de tanque	21 L (5.5 gal)
Salida de aire	1/4 para mangueras de 1/4"
Nivel de ruido	92 dB
Clase de aislamiento	B
Material de bobinas	Aluminio
Tipo de aceite	SAE-30
Ciclo de trabajo	S3 Servicio intermitente
Llantas	2 llantas de goma de 5" (127 mm)
Peso	20 kg



**LUBRICADO**  
Con aceite SAE-30



EMPAQUE