

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LUBRICADO

WESTON[®]
TOOLS

W-60065

- Presostato con 2 manómetros: presión del tanque y presión ajustable
- Cabeza con pistón y filtro
- Tubos de descarga de aluminio
- Válvula de drenaje
- País de origen China

Para uso con:



Herramienta neumática

Ideal para:



Taller



Carpintería



Mecánica



Pintura



Reparaciones



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	W-60065
Tensión	127 V~
Frecuencia	60 Hz
Potencia máxima de trabajo	2.5 Hp (1 800 W)
Grado de protección	IP20
Velocidad	3,400 RPM (r/min)
Tipo	Eléctrico
Fase	1
Corriente de entrada	14.5 A
Presión máxima	115 PSI (0.79 MPa)
Flujo de aire	5,5 CFM (155,74 L/min) @ 40 PSI (0,27 MPa) 4,5 CFM (127,42 L/min) @ 90 PSI (0,62 MPa)
Capacidad de tanque	80 L (21 gal)
Salida de aire	Válvula de conexión rápida 1/4" (6,5 mm) para mangueras de 1/4" (6,5 mm), 3/8" (9,5 mm) y 1/2" (12,7 mm)"
Nivel de ruido	90 dB
Clase de aislamiento	B
Material de bobinas	Aluminio
Tipo de aceite	SAE-30W, sin detergente, aceite para compresor
Ciclo de trabajo	30 min de trabajo x 30 min de descanso.
Llantas	2 ruedas plásticas de 8" (203 mm)
Peso	41 kg

LUBRICADO
Con aceite SAE-30W



EMPAQUE