

DISCO DE CAMBIO RÁPIDO FIBRA SINTÉTICA (Non-Woven)

ÓXIDO DE ALUMINIO



DETALLES

- Respaldo: tipo- R
- Tipo de grano abrasivo: óxido de aluminio

VENTAJAS

- Máximo poder de remoción

APLICACIONES

- Para trabajo de limpieza, pulido, satinado
- Especial para acero inoxidable, acero, aluminio, aleaciones de titanio y altas aleaciones de acero

MATERIALES



Acero
Inoxidable



Acero



Aluminio

HERRAMIENTAS



Mototool



Mini Pulidor



Bolsa
MIN: 25

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Ø	Desbaste	Abrasivos	Máx. RPM
CR-14000	2"	Grueso	Café	25000
CR-14005	2"	Medio	Marrón	25000
CR-14010	2"	Fino	Azul	25000

Código	Ø	Desbaste	Abrasivos	Máx. RPM
CR-14015	3"	Grueso	Café	20000
CR-14020	3"	Medio	Marrón	20000
CR-14025	3"	Fino	Azul	20000

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No exceda la velocidad marcada en el disco
- Uso obligatorio de equipo de protección
- No utilizar discos en mal estado
- El uso incorrecto puede ocasionar lesiones severas



MANEJO

- Maneje con precaución el disco para evitar golpe
- Si observa que el disco sufre alguna fractura o desprendimiento, deberá segregar el disco
- Maneje el disco con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres
- Si el disco sufre fractura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Utilice en un mototool
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo

ALMACENAMIENTO

- Guarde el disco lejos de superficies húmedas, frías, calientes o el contacto con cualquier líquido
- La condición adecuada para almacenaje del disco es de 40% a 50% de humedad y una temperatura entre 15° y 29° C.