

DISCO LAMINADO CON RESPALDO DE FIBRA DE VIDRIO

ZIRCONIA

ZR



T 27

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Tipo de Grano	Tamaño de Grano	Diámetro	Máx. RPM.	Barreno	Velocidad
Z-13700	Zirconia	40	4-1/2"	13300	7/8"	80 m/s
Z-13702	Zirconia	60	4-1/2"	13300	7/8"	80 m/s
Z-13704	Zirconia	80	4-1/2"	13300	7/8"	80 m/s
Z-13706	Zirconia	120	4-1/2"	13300	7/8"	80 m/s

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No exceda la velocidad marcada en el disco
- Uso obligatorio de equipo de protección
- No utilizar discos en mal estado
- El uso incorrecto puede ocasionar lesiones severas



MANEJO

- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto

DETALLES

- Tipo de grano: zirconia alumina
- Con respaldo de fibra de vidrio
- Grano de corte agresivo y efecto auto afilante

VENTAJAS

- Excelente relación costo rendimiento
- Corte agresivo

APLICACIONES

- Para operaciones semi-industriales
- Para tratamiento de cordones de soldadura, cantos y biselado

MATERIALES



Metal



Acero Inoxidable




Madera



Aluminio



No Ferroso



Acero



Aleaciones

HERRAMIENTA



Esmeriladora angular



Presentación
Termoencogible

MIN: 10 / CAJA: 120

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Para uso en una lijadora orbital
- Monte el respaldo en la máquina
- Monte el disco en el respaldo
- Proceda a efectuar la operación

ALMACENAMIENTO

- Guarde el disco lejos de superficies húmedas, frías, calientes o el contacto con cualquier líquido
- La condición adecuada para almacenaje del disco es de 40% a 50% de humedad y una temperatura entre 15° y 29°C