

DISCO DE LIJA CON RESPALDO FÍLMICO

ÓXIDO DE ALUMINIO

WESTON[®]

TOOLS



OA



DETALLES

- Tipo de grano: óxido de aluminio
- Respaldo de poliéster fílmico
- Grano cerrado

CARACTERÍSTICAS

- Sujeción grip
- Respaldo que se amolda a diversas superficies
- Graduación: FEPA

APLICACIONES

- Uso común para aplicaciones automotrices, reparación de pintura y trabajo en molduras

MATERIALES



Pintura



Hojas de metal



Metal



Acero



Resina



Aluminio
Cobre

HERRAMIENTA



Lijadora orbital



Presentación
MIN: 100

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Diámetro	Grano
Z-15520	5"	80
Z-15525	5"	100
Z-15530	5"	120
Z-15535	5"	150
Z-15540	5"	180

Código	Diámetro	Grano
Z-15545	5"	220
Z-15550	5"	240
Z-15555	5"	280
Z-15560	5"	320
Z-15565	5"	400

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No exceda la velocidad marcada en el disco
- Uso obligatorio de equipo de protección
- No utilizar discos en mal estado
- El uso incorrecto puede ocasionar lesiones severas



MANEJO

- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Para uso en una lijadora orbital
- Monte el respaldo en la máquina
- Monte el disco en el respaldo
- Proceda a efectuar la operación

ALMACENAMIENTO

- Guarde el disco lejos de superficies húmedas, frías, calientes o el contacto con cualquier líquido
- La condición adecuada para almacenaje del disco es de 40% a 50% de humedad y una temperatura entre 15° y 29°C