

## DISCO DE LIJA CON RESPALDO DE PAPEL TIPO C

ÓXIDO DE ALUMINIO

WESTON<sup>®</sup>

TOOLS



### DETALLES

- Tipo de grano: óxido de aluminio
- Respaldo de papel tipo C
- Grano semiabierto

### CARACTERÍSTICAS

- Sujeción grip
- Graduación: FEPA
- Con recubrimiento que impide que se tape

### APLICACIONES

- Uso común en la limpieza de carrocería de automóviles, revestimiento de materiales compuestos, lijado de maderas, pastas y rellenadores en la industria automotriz

### MATERIALES



Pintura



Madera



Pintura  
Automotriz



Resina



Aluminio  
Cobre

### HERRAMIENTA



Lijadora orbital



Presentación  
**MIN: 100**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código  | Diámetro | Grano |
|---------|----------|-------|
| Z-14875 | 5"       | 60    |
| Z-14880 | 5"       | 80    |
| Z-14885 | 5"       | 100   |
| Z-14890 | 5"       | 120   |
| Z-14895 | 5"       | 150   |
| Z-14900 | 5"       | 180   |

| Código  | Diámetro | Grano |
|---------|----------|-------|
| Z-14905 | 5"       | 220   |
| Z-14910 | 5"       | 240   |
| Z-14915 | 5"       | 280   |
| Z-14920 | 5"       | 320   |
| Z-14925 | 5"       | 400   |

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No exceda la velocidad marcada en el disco
- Uso obligatorio de equipo de protección
- No utilizar discos en mal estado
- El uso incorrecto puede ocasionar lesiones severas



### MANEJO

- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto

### INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Para uso en una lijadora orbital
- Monte el respaldo en la máquina
- Monte el disco en el respaldo
- Proceda a efectuar la operación

### ALMACENAMIENTO

- Guarde el disco lejos de superficies húmedas, frías, calientes o el contacto con cualquier líquido
- La condición adecuada para almacenaje del disco es de 40% a 50% de humedad y una temperatura entre 15° y 29°C