

ESLINGA DE CADENA

- Factor de seguridad 4:1
- Cadenas grado 80
- Cadena disponible en 1/2" y 3/8"
- Para manipular y soportar grandes cargas
- País de origen China

REDUCCIÓN DE CARGA LÍMITE DE TRABAJO

TEMPERATURA DE LA ESLINGA	REDUCCIÓN EN CARGA LÍMITE DE TRABAJO
- 40 a 200 °C	Nula
200 a 300 °C	10%
300 a 400 °C	25%
A más de 400 °C	No usar



De quijada con pestillo



De traba con asiento



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	NÚMERO DE CADENAS	CADENA		CARGA LÍMITE DE TRABAJO	TIPO DE GANCHO	CARGA DE ROTURA	ESLABONES MAESTRO	ESLABONES SECUNDARIO	CAPACIDAD DE CARGA			
		TAMAÑO	LARGO						2 CADENAS (T)	4 CADENAS (T)	2 CADENAS (T)	4 CADENAS (T)
C-02000	2	3/8"	6 m	3.15 T	De traba con asiento	12.50 T	1"	22 mm	4.25	3.15	-	-
C-02010	2	3/8"	6 m	3.15 T	De quijada con pestillo	12.50 T	1"	22 mm	4.25	3.15	-	-
C-02040	2	1/2"	6 m	5.30 T	De traba con asiento	21.40 T	1-1/4"	25 mm	7.5	5.3	-	-
C-02050	2	1/2"	6 m	5.30 T	De quijada con pestillo	21.40 T	1-1/4"	25 mm	7.5	5.3	-	-
C-02020	4	3/8"	6m	3.15 T	De traba con asiento	12.50 T	1"	22 mm	-	-	6.7	4.75
C-02025	4	3/8"	12m	3.15 T	De traba con asiento	12.50 T	1"	22 mm	-	-	6.7	4.75
C-02030	4	3/8"	6m	3.15 T	De quijada con pestillo	12.50 T	1"	22 mm	-	-	6.7	4.75
C-02035	4	3/8"	12m	3.15 T	De quijada con pestillo	12.50 T	1"	22 mm	-	-	6.7	4.75
C-02060	4	1/2"	6m	5.30 T	De traba con asiento	21.40 T	1-1/4"	25 mm	-	-	11.2	8
C-02065	4	1/2"	12m	5.30 T	De traba con asiento	21.40 T	1-1/4"	25 mm	-	-	11.2	8
C-02070	4	1/2"	6m	5.30 T	De quijada con pestillo	21.40 T	1-1/4"	25 mm	-	-	11.2	8
C-02075	4	1/2"	12m	5.30 T	De quijada con pestillo	21.40 T	1-1/4"	25 mm	-	-	11.2	8