

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO

WM-0800

WESTON[®]

TOOLS

- Multiusos
- Se puede cortar, lijar y pintar para un acabado óptimo
- Sistema de válvula de una sola aplicación
- Se adhiere a la mayoría de los materiales de construcción
- Alto aislamiento térmico y acústico
- Espuma curada es rígida y tiene una estructura fina con celdas parcialmente cerradas
- Amplia gama de aplicaciones comunes: instalación de aislamiento, montaje, unión, insonorización y sellado
- Utilizada para conectar materiales de aislamiento, construcciones de techos, instalación, fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas, entre otros
- Adecuada para fijar y aislar marcos, rellenar y sellar huecos, juntas, aberturas y cavidades
- Cumple con el estándar ASTM 1620
- Caducidad: 1 año a partir de fecha de elaboración
- Incluye aplicador plástico ergonómico
- País de origen China

INSTRUCCIONES DE USO

- Agite el bote durante 1 minuto antes de la aplicación.
- Temperatura de aplicación: +5°C a +45°C
- Conecte el aplicador a la válvula y ponga la lata de cabeza. Mantenga esta posición durante toda la aplicación.
- Retire los residuos de la superficie y rocíe agua limpia previamente para mejorar el rendimiento del producto.
- Rellene siempre solo 1/3 del espacio a aplicar; el producto se expandirá de 3 a 4 veces. El tiempo de secado al tacto será de 10 minutos. El tiempo de secado para poder cortar, lijar o pintar será de 2 horas.
- Tiempo de secado total: 24 horas.
- Cortar el exceso de producto.

ALMACENAMIENTO

- 12 meses en envase sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre +5°C a 27°C, humedad entre 30% y 70% (el almacenamiento óptimo es en la mitad inferior de estos rangos de temperatura y humedad).
- Para evitar la contaminación de producto sin usar, no devuelva ningún material a su recipiente original.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO	PRESENTACIÓN	COLOR
300 ml (200 g)	Aerosol	Amarillo claro

No aplicar en superficies que tienen contacto directo con alimentos. No apta para uso en áreas de inmersión constante en agua. No utilice en acristalamiento estructural ni en superficies con abrasión o dañadas. No se adhiere a algunos plásticos como polietileno, polipropileno y teflón.



Aplicador plástico ergonómico



Antihongos



Resiste los rayos UV



Resistente a la humedad



No daña la capa de ozono



Libre de plomo



EMPAQUE