

FIBRODISCO

CERÁMICO

CR

CERAMAX
by WESTON

DETALLES

- Tipo de grano: Cerámico Premium
- Con respaldo de fibra vulcanizada
- Recubrimiento: Grano Cerrado

VENTAJAS

- Ofrece mayor eficiencia de corte y vida útil superior

APLICACIONES

- Para desbaste, eliminación de soldadura, remoción de óxidos y acabado de superficies metálicas
- Máximo rendimiento en desbaste de hierro y acero al carbono. Versátil y eficiente también en acero inoxidable y otros metales

MATERIALES



HERRAMIENTA



Esmeriladora angular



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Tipo de Grano	Tamaño de Grano	Diámetro	Máx. RPM	Barreno
FD-CX4024	cerámico	24	4-1/2"	13,300	7/8"
FD-CX4036	cerámico	36	4-1/2"	13,300	7/8"
FD-CX4040	cerámico	40	4-1/2"	13,300	7/8"
FD-CX4050	cerámico	50	4-1/2"	13,300	7/8"
FD-CX4060	cerámico	60	4-1/2"	13,300	7/8"
FD-CX4080	cerámico	80	4-1/2"	13,300	7/8"
FD-CX4120	cerámico	120	4-1/2"	13,300	7/8"

Código	Tipo de Grano	Tamaño de Grano	Diámetro	Máx. RPM	Barreno
FD-CX7024	cerámico	24	7"	8,500	7/8"
FD-CX7036	cerámico	36	7"	8,500	7/8"
FD-CX7040	cerámico	40	7"	8,500	7/8"
FD-CX7050	cerámico	60	7"	8,500	7/8"
FD-CX7060	cerámico	80	7"	8,500	7/8"
FD-CX7080	cerámico	100	7"	8,500	7/8"
FD-CX7120	cerámico	120	7"	8,500	7/8"
FD-CX9040	cerámico	40	9"	6,650	7/8"
FD-CX9060	cerámico	60	9"	6,650	7/8"
FD-CX9080	cerámico	80	9"	6,650	7/8"

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No exceda la velocidad marcada en el disco
- Obligatorio el uso de guardas de la máquina
- Uso obligatorio de equipo de protección
- No utilizar discos mojados
- El uso incorrecto puede ocasionar lesiones severas



MANEJO

- Maneje con precaución el disco para evitar golpe
- Si observa que el disco sufre alguna fractura o desprendimiento, deberá segregar el disco

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Disco para esmeriladora angular
- Monte disco y gírelo durante 30 segundos
- Trabaje el disco en un ángulo de 0° a 30° de la superficie
- No presione el disco durante la operación

ALMACENAMIENTO

- Guarde el disco lejos de superficies húmedas, frías, calientes o el contacto con cualquier líquido
- La condición adecuada para almacenaje del disco es de 40% a 50% de humedad y una temperatura entre 15° y 29°C