

GENERADOR SOLDADORA

CW-109

- Encendido manual
- Chasis tubular de acero resistente
- Use gasolina sin plomo regular con un octanaje mínimo de 92
- Bajo nivel de ruido
- Enfriamiento por aire
- País de origen China

WESTON[®]

TOOLS

MMA



Encendido manual

1,800 W

POTENCIA MÁXIMA DE ARRANQUE

1,500 W

POTENCIA MÁXIMA DE OPERACIÓN

**MOTOR OHV
DE 4 TIEMPOS**

RANGO DE ELECTRODOS
1.6 - 3.2 mm



7 HP

POTENCIA DE MOTOR

**20 - 130A
110V~**

TANQUE DE GASOLINA 9 L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Generador	Corriente	20 - 130 A
	Voltaje de carga	ca 24 / 110 V
	Ciclo de trabajo	60% @130A
	Electrodo aplicable	1.6 - 3.2 mm
Motor	Encendido	Manual
	Potencia	7 Hp (5,220 W)
	Tipo de motor	OHV (Over Head Valve) 4 tiempos
	Cilindrada	212 cm ³
	Enfriamiento	Aire
	Velocidad nominal	3,600 r/min
	Capacidad de aceite	0.6 L
	Aceite recomendado	SAE 10W-30
	Capacidad tanque de gasolina	9 L
	Protección de apagado por bajo aceite	Automático
	Peso	28.5 kg



EMPAQUE