

GENERADOR MOTOR DIÉSEL

CW-500, CW-505, CW-510, CW-515

- Interruptor de transferencia automático, independiente al generador (caja ATS - SmartGen®)
- Modelo de tablero de control: DEEPSEA 6120
- Funcionamiento silencioso: ideales para hogares, oficinas y entornos sensibles al ruido
- Eficiencia de combustible y ahorro de costos: los motores diésel son de alta densidad energética y ofrecen un alto ahorro de combustible.
- Rendimiento confiable y duradero: largas horas de funcionamiento con mínimo mantenimiento.

Aplicación flexible:

- Fuente principal de energía para ubicaciones sin conexión a la red, lugares de trabajo remotos, campamentos industriales
- Fuente de energía para diferentes industrias como construcción y obra civil, manufactura, líneas de producción, eventos y entretenimiento, telecomunicaciones, sector comercial, protección civil y servicios de emergencia, agricultura y riego.
- País de origen China

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	220 V ~
Frecuencia	60 Hz
Grado de protección	IP23
Factor de potencia	0.8 cos Ø
Fase	3
Revoluciones por minuto	1 800 RPM (r/min)
Corriente nominal	131 A (CW-500) 178 A (CW-505) 236 A (CW-510) 289 A (CW-515)



Código	Capacidad de Tanque de Diésel	Nivel de Carga y su Consumo de Combustible por Hora		
		100% de carga (Base)	75% de carga	50% de carga
CW-500	91 L	10.7 L/h	8.025 L/h	5.35 L/h
CW-505	102 L	14.08 L/h	10.56 L/h	7.04 L/h
CW-510	100 L	20.1 L/h	15.075 L/h	10.05 L/h
CW-515	240 L	28.5 L/h	21.375 L/h	14.25 L/h

Código	Dimensiones del Generador (mm)	Peso del Generador
CW-500	2280 x 950 x 1250	114.5 kg
CW-505	2450 x 1000 x 1250	114.5 kg
CW-510	2250 x 1000 x 1250	125.6 kg
CW-515	2790 x 1100 x 1500	144.2 kg

Código	Potencia Nominal	Potencia Principal (PRP)	Potencia Limitada en el Tiempo (LTP)	Capacidad para Aceite	Capacidad para Agua Refrigeración	Modelo del Motor	Cilindraje
CW-500	50 kVA (53.6 HP)	40 kW	44 kW (59 HP)	10.9 L	7.2 L	CUMMINS 4BT3.9-G2 (4 cilindros en línea)	3.9 L (3922 cc)
CW-505	68 kVA (72.9 HP)	54 kW	58 kW (77.7 HP)	10.9 L	8.3 L	CUMMINS 4BTA3.9-G2 (4 cilindros en línea)	3.9 L (3922 cc)
CW-510	90 kVA (96.5 HP)	72 kW	80 kW (107.2 HP)	16.4 L	7.9 L	CUMMINS 4BTA3.9-G11 (4 cilindros en línea)	3.9 L (3922 cc)
CW-515	110 kVA (118 HP)	88 kW	100 kW (134.1 HP)	16.4 L	7.9 L	CUMMINS 6BT5.9-G2 (6 cilindros en línea)	5.9 L (5883 cc)