

## HIDROLAVADORA A GASOLINA ENCENDIDO MANUAL

CW-125

- Motor: OHV de 4 tiempos
- Encendido manual
- Enfriamiento por aire
- Protección de apagado por bajo aceite automático
- Tipo de bomba de émbolo tríplex de levas axiales con cabezal de latón
- Cuenta con válvula de liberación térmica
- Bomba de leva axial resistente con alivio térmico
- Manguera de alta presión reforzada con trenzado metálico para mayor resistencia al desgaste
- Bajo nivel de ruido
- Chasis tubular de acero resistente
- Ideal para lugares sin conexión a red eléctrica
- Diferentes usos dependiendo de la boquilla que se utilice
- Inyector químico de baja presión para aplicar la solución limpiadora
- Asa removible para fácil almacenamiento
- País de origen China

WESTON<sup>®</sup>



ITALIANA



ANNOVI<sup>®</sup>  
REVERBERI

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Presión máxima                  | 3 000 psi (20,68 MPa)                |
| Potencia de motor               | 6.5 Hp (4 847 W)                     |
| Motor de repuesto disponible    | CW-130<br>(Potencia de motor 6.5 Hp) |
| Flujo máximo                    | 9.46 L/min                           |
| Llantas                         | 12" antiponchadura (Sólidas)         |
| Cilindrada                      | 196 cm <sup>3</sup>                  |
| Capacidad de aceite             | 0.6 L                                |
| Aceite recomendado              | SAE 10W-30                           |
| Capacidad de tanque de gasolina | 3.5 L                                |
| Temperatura máxima de agua      | 40 °C                                |
| Puntas de boquilla              | 15 °, 25 °, 40 °, químico            |
| Peso                            | 34.2 kg                              |



Pistola con agarre cómodo antifatiga



4 Boquillas de conexión rápida de acero inoxidable



Ganchos en el chasis para sostener manguera y pistola

Manguera de alta presión reforzada con trenzado metálico para mayor resistencia al desgaste



Inyector químico de baja presión para aplicar la solución limpiadora



EMPAQUE

Incluye: 1 manguera de alta presión de 7.6 m, 1 pistola de presión, 4 boquillas de conexión rápida 15°, 25°, 40° y químico y 1 set de llantas de 12" antiponchadura