

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1900 PSI

CW-131

- Sistema de parada total
- Protector térmico autorreiniciable
- Boquillas de cambio rápido
- Equipado con ruedas y asa
- País de origen China



NIVEL DE LIMPIEZA



USOS RECOMENDADOS



Incluye:
Manguera de alta presión de 8 m
Pistola profesional con seguro
4 boquillas: 0°, 15°, 25°, 40°
Cable de alimentación de 5 m
Conector rápido
Conector de entrada de agua
2 Ruedas de 10" (254 mm)



4 Boquillas de conexión rápida

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	127 V~
Frecuencia	60 Hz (1 f)
Potencia	2,8 Hp (2 100 W)
Grado de protección	IPX5
Presión de trabajo	1 305 PSI (9 MPa)
Presión máxima	1 900 PSI (13 MPa)
Flujo	10 L/min (2,64 GPM)
Flujo máximo	11 L/min (2,90 GPM)
Presión máxima de entrada de agua	174 PSI (1,2 MPa)
Temperatura máxima de agua	50 °C
Nivel de ruido	95 dB
Ciclo de trabajo	45 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 6 h x día
Rango de área de trabajo	10 m
Largo de manguera	8 m
Largo de cable	5 m
Peso	31 kg
Dimensiones	522 mm x 790 mm x 865 mm



EMPAQUE