

HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA

CW-124

- Boquillas de conexión rápida de 0°, 25° y boquilla para productos químicos
- Pistola de gatillo profesional con seguro
- Chasis tubular de acero resistente para fácil transporte
- sistema de conexión rápida
- Enfriamiento por aire
- Protección de apagado por bajo aceite automático
- Ideal para lugares sin conexión a red eléctrica
- Diferentes usos como en exterior de casas, vehículos, barcos
- País de origen China

MIMS

MOTOR
OHV
DE 4 TIEMPOS



**ENCENDIDO
MANUAL**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión máxima	2 200 PSI (15,16 MPa)
Flujo máximo	7,5 L/min
Tipo de bomba	3WZ-1200A
Inyección de químico	Baja presión
Temperatura máxima de agua	40 ° C
Boquillas de conexión rápida	0 °, 25 ° y química
Manguera de alta presión	8 m
Pistola de presión	Profesional con bloqueo de seguridad
MOTOR	MOTOR
Encendido	Manual
Potencia de motor	6,5 Hp (4 847 W)
Tipo de motor	OHV (over head valve) 4 tiempos
Revoluciones	3400 r/min
Cilindrada	196 cm ³
Enfriamiento	Enfriado por aire
Clase de protección	IP23
Capacidad de aceite	0,6 L
Aceite recomendado	SAE 10W-40
Capacidad de tanque de gasolina	3,6 L
Protección de apagado por bajo aceite	Automático
Nivel de ruido	105 dB
Llantas	8" (203 mm)
Peso	27 kg



3 Boquillas de conexión rápida



Incluye:

- 1 Manguera de alta presión de 8 m
- 1 Pistola de presión profesional con bloqueo de seguridad
- 3 Boquillas de conexión rápida 0°, 25° y química
- 1 Filtro de agua en línea
- 2 Llantas de 8" (203 mm)
- 1 Conector para manguera de agua



EMPAQUE