

HOJA DE LIJA DE ESMERIL

WESTON[®]

TOOLS



ÓXIDO DE ALUMINIO



DETALLES

- Respaldo: tipo - C de papel de látex flexible e impermeable
- Tipo de grano abrasivo: óxido de aluminio
- Grano cerrado

VENTAJAS

- Graduación: FEPA
- Brinda un excelente acabado en las piezas trabajadas

APLICACIONES

- Aplicaciones más comunes: trabajo en maderas duras y suaves, metales no ferrosos como cobre y aluminio

MATERIALES



USOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Medida	Grano	Desbaste	MIN
LW-1120	9" x 11"	60	Grueso	50
LW-1125	9" x 11"	80	Medio	50
LW-1130	9" x 11"	100	Medio	50
LW-1135	9" x 11"	120	Fino	50

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Uso obligatorio de equipo de protección.
- No utilizar hojas de lija en mal estado.
- El uso incorrecto puede ocasionar lesiones severas.



MANEJO

- Los empaques de Lija nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos.
- No deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir daño durante el uso.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Para uso manual, producto recomendable para acabados con superficies irregulares.

ALMACENAMIENTO

- Guarde las hojas de lija lejos de superficies húmedas, frías, calientes o el contacto con cualquier líquido.
- La condición adecuada para almacenaje de las hojas de lija es de 40% a 50% de humedad y una temperatura entre 15° y 29° C.