

300 MMA

(INVERSOR MMA/TIG LIFT 300)

Z-62400

300A 1(3)PH MULTI CONTACT
220 V / 380 V / 440 V

TECNOLOGÍA



ANTI-STICK



HOT-START



ARC-FORCE



WESTON⁺
**INDUSTRIAL
WELDING**



Imagen ilustrativa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de alimentación	ca 220/380/440 V $\pm 15\%$ 50/60 Hz (1/3ph)
Capacidad nominal	8.8/15/14.6 kVA
Voltaje al vacío	85V (220V)/70V (380V)/80V (440V)
Rango de corriente de salida	20A - 200A/20A - 300A/20A - 300A
Clase de aislamiento	F
Capacidad de electrodo	Hasta 6 mm
Clase de protección	IP21S



ADICIONAL
SE VENDE POR SEPARADO
ANTORCHA TIG S26
FLEXIBLE Z-68050

Incluye:
Pinza porta electrodo y una pinza de tierra

ELECTRODOS

3/32" CONTINUO	1/8" CONTINUO	5/32" CONTINUO	3/16" CONTINUO	1/4" OK
-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------

» Opcional para trabajar con generador eléctrico

- Display digital
- Enfriamiento: ventilador
- Multi contact: Triple voltaje de alimentación autoajustable
- VRD (Dispositivo Reductor de Voltaje) Reduce el Voltaje de Circuito Abierto para agregar mayor seguridad
- Ideal para electrodos 6010, 6011, 6013, 7018, 7024, níquel, aluminio, inoxidable y en TIG inoxidable



EMPAQUE