

FICHA TÉCNICA

Z-67030 Inversor MMA/TIG LIFT 200

TODO TERRENO

- **Anti-Stick:** Evita que el electrodo se adhiera a la pieza mientras se está soldando
- **Hot-Start:** Precalentamiento del electrodo que facilita el arranque del arco
- **Arc-Force:** Reduce la distancia entre el electrodo y la pieza mientras sube el amperaje para evitar que se pegue el electrodo
- Tecnología de modulación por ancho de pulsos (**PWM**) y control de salida de corriente constante (**CC**) para un exacto control de la soldadura
- Display digital
- Apto para **trabajar con extensiones largas de hasta 105 m**
- Capaz de soldar **acero al carbono, acero aleado, hierro fundido, acero inoxidable**
- Protección de **sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento**
- Ideal para electrodos **E6010, E6011, E6013, E7018**
- Enfriamiento: ventilador
- País de origen China



Imagen ilustrativa

200 A

BI-VOLTAJE
127V/220V

Especificaciones Técnicas

Tensión	127 V~ / 220 V~ ±15 %
Frecuencia	60 Hz
Potencia asignada	6.6 kVA
Grado de protección	IP21S
Clase de aislamiento del devanado	F
Corriente máxima de entrada	30 A
Corriente máxima salida	200 A
Voltaje al vacío	78 V
Ciclo de trabajo	20 %
Capacidad de electrodo	2.4 mm - 4.8 mm

Incluye: porta electrodo con cable de 2 m, pinza de tierra con cable de 2 m

POWER MAGNIFIER



EMPAQUE

Las especificaciones y estética pueden variar derivado de la búsqueda de una mejora continua de nuestros productos