

FICHA TÉCNICA

Z-67100 INVERSOR 4 EN 1 AC/DC MMA/TIG/MIG 200

WESTON⁺ PLUS

4^{IN}1^{ONE}



WESTON⁺ INDUSTRIAL WELDING^{||}

MULTIPROCESO

- **Conexión spool gun**
- **Opcional para trabajar con generador eléctrico**
- **Apto para trabajar con extensiones largas de hasta 105 m**
- Función de memoria con 9 canales de grabación
- El panel combina dos tipos de modos de control lo que facilita la operación del usuario
- Pantalla LCD de 5" (127 mm) que muestra la variedad de parámetros de manera simultánea
- Capaz de soldar en toda las posiciones sobre acero inoxidable, acero al carbono, acero aleado, titanio, magnesio, aluminio, etc.
- Protección de sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento
- PWM: Tecnología de modulación por ancho de pulsos
- MCU: Sistema de control que responde de inmediato a cualquier cambio
- ZVS: Tecnología de mejora de eficiencia y del factor de potencia, reduciendo la pérdida de consumo IGBT
- Enfriamiento: ventilador
- País de origen China

Conexión
spool gun



200A 220V 1F

POWER MAGNIFIER AC/DC

»ALTA FRECUENCIA« CICLO DE PULSOS

TECNOLOGÍA
IGBT

INVERTER
TECHNOLOGY

60%
CICLO DE
TRABAJO

IDEAL PARA
**10
KW**
GENERADOR

CONEXIÓN ANTORCHA EUROPEA

BOBINA 15 kg

Especificaciones Técnicas

Tensión 220 V~ ±10%

Frecuencia 60 Hz (1 f)

Potencia asignada 7.04 kVA

Grado de protección IP23

Clase de aislamiento F
del devanado

Voltaje al vacío 48 V

Rango de corriente de salida cc: 10 - 200 A / ca: 15 - 200 A

Diámetro de alambre 0.6 - 1.2 mm

REFACCIONES
DISPONIBLES

0.025
CONTINUO

0.030
CONTINUO

0.035
CONTINUO

0.040
OK

0.045
OK

0.035
OK

0.045
OK

TUBULAR

TUBULAR

DISPONIBLES

Pistola de
carrete
(spool gun)
Z-65690

Antorchas
MIG

Antorcha
TIG S26
Pro Grip
Z-62623

Pedal para
soldar
Z-65630

EMPAQUE



EMPAQUE

Incluye: antorcha MIG de 3 m, porta electrodo de 3 m y pinza de tierra de 3 m

Las especificaciones y estética pueden variar derivado de la búsqueda de una mejora continua de nuestros productos