

FICHA TÉCNICA

Z-67210 Inversor MIG 350 Pulse

POWER MIG 350 pulse

WESTON+
PLUS

WESTON+
**INDUSTRIAL
WELDING II**

MIG

- **Conexión spool gun**
- **Bornes de 1/2"** (12,7 mm)
- Puede utilizarse con CO₂ y gas mixto para soldar
- Cuenta con funciones de 2 y 4 pasos, adecuado para diferentes necesidades de soldadura
- **Ideal para soldar aluminio y acero aleado**
- Tecnología de modulación por ancho de pulsos (**PWM**) y control de salida de corriente constante (**CC**) para un exacto control de la soldadura
- **ZVS**: Tecnología de mejora de eficiencia y del factor de potencia, reduciendo la pérdida de consumo IGBT
- **MCU**: Sistema de control que responde de inmediato a cualquier cambio
- **TIG Lift Arc**
- Microprocesador controlado con precisión
- Bajo consumo de energía
- Display digital
- Protección de **sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento**
- Enfriamiento: refrigerante
- País de origen China

350A **220V~ 3F** **BOBINA 15 kg**

Especificaciones Técnicas

Inversor	Tensión	220 V~ ±15 %
	Frecuencia	60 Hz (3 f)
	Corriente asignada	8.42 kVA
	Grado de protección	IP21S
	Clase de aislamiento del devanado	F
	Corriente máxima de entrada	38.3 A
	Rango de corriente de salida	20 A - 350 A
	Voltaje al vacío	69.5 V
	Ciclo de trabajo	60 %
	Capacidad de electrodo	0.8 mm/0.9 mm/1 mm/1.2 mm
	Capacidad de alambre tubular	1 mm/1.2 mm
	Factor de potencia	0.85
	Dimensiones	62 x 25 x 43 cm
	Dimensiones con empaque	79 x 31 x 56 cm
	Peso neto/bruto	34 kg / 36.5 kg
Alimentador	Potencia de motor	60 W
	Tracción	150 N
	Velocidad	2.5 m/min - 24 m/min
	Grado de protección	IP21S
	Corriente máxima de soldadura	500 A
	Diámetro de electrodo	0.6 mm - 1.6 mm
	Corriente máxima	2.5 A
	Ciclo de trabajo	60 % @500 A
	Dimensiones	51 x 22 x 39 cm
	Dimensiones con empaque	71 x 43 x 60 cm
Enfriador	Peso neto/bruto	22 kg / 24.6 kg
	Tensión	220 V~ ±15 %
	Frecuencia	60 Hz
	Capacidad de entrada	350 W
	Rango de corriente de entrada	0.6 A - 0.75 A
	Distancia máxima	32 m
	Flujo máximo	8 L/min
	Capacidad de tanque	5 L
	Dimensiones	67.5 x 24 x 30 cm
	Dimensiones con empaque	74 x 29 x 36 cm
Carrito	Peso neto / bruto	14.7 kg / 16.23 kg
	Dimensiones	107 x 58 x 103 cm
	Dimensiones con empaque	101 x 45 x 26 cm
	Peso neto / bruto	30.7 kg / 33.7 kg



Imagen ilustrativa

**TECNOLOGÍA
IGBT**

**INVERTER
TECHNOLOGY**

**60 %
CICLO DE
TRABAJO**

Incluye: Incluye pinza de tierra, manguera de gas, abrazaderas de gas, antorcha MIG



EMPAQUE

Las especificaciones y estética pueden variar derivado de la búsqueda de una mejora continua de nuestros productos