FICHA TÉCNICA

MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS

W-70293

- *Estructura compacta, pequeña y ligera*
- *El control del circuito proporciona una tensión más estable*
- *Anillo de sellado extremadamente resistente al desgaste*
- *Tubo de succión fácil de desmontar, facilita su mantenimiento y limpieza*
- *Para aplicaciones profesionales de pinturas látex, esmaltes base sintética, resinas acrílicas y a base agua*
- *No apto para pinturas epóxicas, de poliuretano y para pintura automotriz*
- *País de origen China*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MÁQUINA DE PINTURA	
Tensión	110 V~
Frecuencia	60 Hz (1 f)
Potencia asignada	950 W (1,27 Hp)
Grado de protección	IP23
Clase de aislamiento del devanado	B
Presión máxima	3 300 PSI (22,70 MPa)
Nivel de presión sonora	≤ 93 dB
Valor de vibración	0,703 m/s²
Tasa de flujo	2,0 L/min
Temperatura requerida del área de trabajo	5 °C - 40 °C
Humedad requerida el área de trabajo	30% - 95%
Temperatura requerida para transporte	25 °C - 55 °C
Altitud requerida para el trabajo	≤ 1 000 m
Largo de manguera	15 m
Peso	11 kg

PISTOLA	
Presión de trabajo	3 000 PSI (28,68 MPa)
Diámetro de boquilla	0,017" (0,43 mm)
Ancho de aspersión	254 mm - 305 mm
Conector	1/4" (6,35 mm) - 18 NPSM

Incluye:

- *1 Pistola de alta presión*
- *1 Extensión de 45 cm*
- *1 Manguera airless de alta presión de 15 m*
- *1 Regulador de presión*
- *1 Cepillo*
- *2 llaves*

EMPAQUE INDIVIDUAL

EMPAQUE MASTER
PROTEGE EMPAQUE INDIVIDUAL