

## MINI DISCO LAMINADO DE CAMBIO RÁPIDO

### ZIRCONIA



ZR

# WESTON<sup>®</sup>

TOOLS



HECHO EN  
MÉXICO



### DETALLES

- Respaldo: tipo- R y tipo- S

### VENTAJAS

- Mayor rendimiento
- Excelente relación precio-rendimiento
- Sus granos con efecto de autoafilado continuo da como resultado una alta capacidad de pulido duradera gracias a la constante recreación de puntas de grano afiladas

### APLICACIONES

- Ideales para trabajar en zonas de difícil acceso
- Para desbaste y pulido

### MATERIALES



Aluminio



Acero



Acero  
Inoxidable



No Ferroso

### HERRAMIENTAS



Mototool



Mini Pulidor



Bolsa

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Respaldo Tipo-R

| Código   | Ø  | Grano | Máx.<br>RPM | MIN |
|----------|----|-------|-------------|-----|
| MF-13000 | 2" | 36    | 30000       | 20  |
| MF-13001 | 2" | 40    | 30000       | 20  |
| MF-13002 | 2" | 60    | 30000       | 20  |
| MF-13003 | 2" | 80    | 30000       | 20  |
| MF-13004 | 2" | 120   | 30000       | 20  |
| MF-13100 | 3" | 36    | 20000       | 10  |
| MF-13101 | 3" | 40    | 20000       | 10  |
| MF-13102 | 3" | 60    | 20000       | 10  |
| MF-13103 | 3" | 80    | 20000       | 10  |
| MF-13104 | 3" | 120   | 20000       | 10  |

#### Respaldo Tipo-S

| Código   | Ø  | Grano | Máx.<br>RPM | MIN |
|----------|----|-------|-------------|-----|
| MF-13020 | 2" | 36    | 30000       | 20  |
| MF-13021 | 2" | 40    | 30000       | 20  |
| MF-13022 | 2" | 60    | 30000       | 20  |
| MF-13023 | 2" | 80    | 30000       | 20  |
| MF-13024 | 2" | 120   | 30000       | 20  |
| MF-13120 | 3" | 36    | 20000       | 10  |
| MF-13121 | 3" | 40    | 20000       | 10  |
| MF-13122 | 3" | 60    | 20000       | 10  |
| MF-13123 | 3" | 80    | 20000       | 10  |
| MF-13124 | 3" | 120   | 20000       | 10  |

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No exceda la velocidad marcada en el disco
- Uso obligatorio de equipo de protección
- No utilizar discos en mal estado
- El uso incorrecto puede ocasionar lesiones severas



### MANEJO

- Maneje con precaución el disco para evitar golpe
- Si observa que el disco sufre alguna fractura o desprendimiento, deberá segregar el disco
- Maneje el disco con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarras
- Si el disco sufre fractura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada

### INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Utilice en un mototool
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo

### ALMACENAMIENTO

- Guarde el disco lejos de superficies húmedas, frías, calientes o el contacto con cualquier líquido
- La condición adecuada para almacenaje del disco es de 40% a 50% de humedad y una temperatura entre 15° y 29° C.