

MOTOSIERRAS A GASOLINA

WESTON[®]
TOOLS

- Barra tipo OREGON[®] con sistema de aceite automático
- Sistema de encendido con cordón retráctil para facilitar el arranque
- Mango delantero con guarda de protección y mango trasero para mayor agarre
- Ciclo de trabajo: 30 minutos de descanso por tanque consumido, máximo diario 6 horas
- Incluye barra, cadena, cubierta de barra, bote para mezcla, llave para bujía y desarmador
- Velocidad máxima de motor 12 000 RPM
- País de origen China

Motor de **2 tiempos**

40:1 Mezcla
Aceite/Gasolina



MS-1600, MS-1800 Y MS-2000



MS-1400



MS-2200 Y MS-2400



Cadena de bajo contragolpe



Mango delantero con guarda de protección



Fácil arranque



Mango trasero ergonómico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



EMPAQUE

	MS-1400	MS-1600	MS-1800	MS-2000	MS-2200	MS-2400
POTENCIA MÁXIMA	1,7 Hp (1 300 W)	2,4 Hp (1 800 W)	2,4 Hp (1 800 W)	2,8 Hp (2 100 W)	3,3 Hp (2 500 W)	3,3 Hp (2 500 W)
CILINDRADA	37 cm ³ (cc)	45 cm ³ (cc)	45 cm ³ (cc)	51 cm ³ (cc)	56 cm ³ (cc)	56 cm ³ (cc)
LONGITUD DE BARRA	14" (355,6 mm)	16" (406,4 mm)	18" (457,2 mm)	20" (508 mm)	22" (558,8 mm)	24" (609,6 mm)
PASO DE CADENA	3/8" (9,525 mm)	3/8" (9,525 mm)	0,325" (8,255 mm)	0,325" (8,255 mm)	0,325" (8,255 mm)	0,325" (8,255 mm)
CALIBRE DE CADENA	0,050" (1,27 mm)	0,050" (1,27 mm)	0,058" (1,47 mm)	0,058" (1,47 mm)	0,058" (1,47 mm)	0,058" (1,47 mm)
LONGITUD DE CORTE	330 mm	360 mm	430 mm	480 mm	530 mm	580 mm
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	0,31 L	0,55 L	0,55 L	0,55 L	0,55 L	0,55 L
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE	0,21 L	0,24 L	0,24 L	0,24 L	0,24 L	0,24 L
VELOCIDAD DE CADENA	21 m/s	21,2 m/s	21,2 m/s	21,2 m/s	21,2 m/s	21,2 m/s
DIMENSIONES	720 mm x 245 mm x 270 mm	770 mm x 250 mm x 270 mm	870 mm x 250 mm x 270 mm	900 mm x 250 mm x 270 mm	940 mm x 250 mm x 270 mm	940 mm x 250 mm x 270 mm
PESO NETO	5 kg	5,9 kg	6,4 kg	6,6 kg	6,6 kg	7,1 kg