

PINTURA EN AEROSOL ALTA TEMPERATURA

- Esmalte acrílico
- Alta resistencia a la intemperie
- Para uso en interiores y exteriores
- Ideal para superficies de metal, madera, plástico y más
- Hecha con materiales de alta calidad
- Soporta altas temperaturas de hasta 300°C
- Usada ampliamente en superficies de metal, madera, vidrio, materiales plásticos, artículos de cuero, cerámica, plástico ABS y otros objetos materiales
- Adecuada para la superficie de vehículos, maquinaria, tableros de instrumentos, electrodomésticos
- Temperatura de aplicación: +5 °C a +45 °C
- No se use en espacios confinados, use con ventilación adecuada
- No fume mientras utilice este producto, manténgase alejado del fuego
- Evite rociar en días lluviosos o en ambientes helados
- Dimensiones de lata (con tapa): 23 cm (alto) x Ø6 cm
- Caducidad: 3 años a partir de fecha de elaboración
- Contenido: 400 ml
- País de origen China

INSTRUCCIONES DE USO

- Limpie bien la superficie, eliminando toda suciedad, grasa, aceite, cera, óxido, humedad, etc. Cubra las áreas adyacentes para protegerlas del rociado.
- Agite la lata enérgicamente durante 30 a 45 segundos aproximadamente antes de rociar.
- Sostenga la lata de 15 cm - 25 cm del objeto que rociará, presione la válvula de rociado firmemente con movimientos constantes y uniformes acercando y alejando la lata hacia el objeto.
- Para obtener mejores resultados, aplique dos o tres capas delgadas. Se recomienda una intermitencia de 10 minutos entre cada capa.
- Antes de almacenar la lata, colóquela al revés, luego presione la válvula de rociado durante 3 segundos y lave el exceso de pintura alrededor de la salida de pintura.

ALMACENAMIENTO

- 12 meses en envases sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre +8°C y 28°C, humedad entre 30% y 70% (el almacenamiento óptimo es en la mitad inferior de estos rangos de temperatura y humedad).
- Para evitar la contaminación de producto sin usar, no devuelva ningún material a su envase original.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	COLOR
WM-0405	● Aluminio
WM-0410	● Negro

Colores ilustrativos, tono real puede variar. Mantener fuera del alcance de los niños. Antes de la operación, lea atentamente las especificaciones de los productos y materiales, y las instrucciones en el empaque. Para obtener más información sobre seguridad, consulte la Hoja de Seguridad.

WESTON[®] TOOLS



Válvula ergonómica proporciona descanso al dedo

Color de tapa y sticker muestran tono aproximado



NO DAÑA
LA CAPA DE OZONO



LIBRE
DE PLOMO



SECADO
RÁPIDO AL TACTO



COBERTURA
EFICIENTE



Lata delgada para un agarre más cómodo evitando la fatiga



EMPAQUE