

PINTURA EN AEROSOL ESTÁNDAR

- Esmalte acrílico
- Alta resistencia a la intemperie
- Para uso en interiores y exteriores
- Ideal para superficies de metal, madera, plástico y más
- Hecha con materiales de alta calidad
- Gran densidad, excelente rendimiento de adhesión y colores intensos, perfecta para decoración y protección
- Temperatura de aplicación: +5 °C a +45 °C
- No se use en espacios confinados, use con ventilación adecuada
- No fume mientras utilice este producto, manténgase alejado del fuego
- Evite rociar en días lluviosos o en ambientes helados
- Dimensiones de lata (con tapa): 23 cm (alto) x Ø6 cm
- Caducidad: 3 años a partir de fecha de elaboración
- Contenido: 400 ml
- País de origen China







INSTRUCCIONES DE USO


- Limpie bien la superficie, eliminando toda suciedad, grasa, aceite, cera, óxido, humedad, etc. Cubra las áreas adyacentes para protegerlas del rociado.
- Agite la lata enérgicamente durante 30 a 45 segundos aproximadamente antes de rociar.
- Sostenga la lata de 15 cm - 25 cm del objeto que rociará, presione la válvula de rociado firmemente con movimientos constantes y uniformes acercando y alejando la lata hacia el objeto.
- Para obtener mejores resultados, aplique dos o tres capas delgadas. Se recomienda una intermitencia de 10 minutos entre cada capa.
- Antes de almacenar la lata, colóquela al revés, luego presione la válvula de rociado durante 3 segundos y lave el exceso de pintura alrededor de la salida de pintura.









ALMACENAMIENTO

- 12 meses en envases sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre +8°C y 28°C, humedad entre 30% y 70% (el almacenamiento óptimo es en la mitad inferior de estos rangos de temperatura y humedad).
- Para evitar la contaminación de producto sin usar, no devuelva ningún material a su envase original.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	COLOR
WM-0005	 Amarillo Girasol
WM-0010	 Amarillo Ocre
WM-0015	 Azul
WM-0020	 Azul Claro
WM-0025	 Azul Real
WM-0030	 Beige
WM-0035	 Blanco Brillante

CÓDIGO	COLOR
WM-0040	 Blanco Mate
WM-0045	 Café Madera
WM-0050	 Gris Máquina
WM-0055	 Gris Opaco
WM-0060	 Gris Plata
WM-0065	 Naranja
WM-0070	 Naranja Chevy

CÓDIGO	COLOR
WM-0075	 Negro Brillante
WM-0080	 Negro Mate
WM-0085	 Negro Satinado
WM-0090	 Rojo Brillante
WM-0095	 Rosa Brillante
WM-0100	 Transparente
WM-0105	 Verde Bosque
WM-0110	 Verde Claro

Color de tapa y sticker muestran tono aproximado



WESTON[®] TOOLS



Válvula ergonómica proporciona descanso al dedo



NO DAÑA
LA CAPA DE OZONO



LIBRE
DE PLOMO



SECADO
RÁPIDO AL TACTO



COBERTURA
EFICIENTE



Lata delgada para un agarre más cómodo evitando la fatiga



EMPAQUE

Colores ilustrativos, tono real puede variar. Mantener fuera del alcance de los niños. Antes de la operación, lea atentamente las especificaciones de los productos y materiales, y las instrucciones en el empaque. Para obtener más información sobre seguridad, consulte la Hoja de Seguridad.