

POSICIONADOR DE SOLDADURA GIRATORIO/INCLINABLE

WESTON[®]
TOOLS

- Función de autocentrado
- Estructura rígida, gran capacidad de carga
- Velocidad de rotación ajustable
- Control de interruptor de pedal
- Controles de estado sólido con frenado dinámico
- Reductores de engranajes en las unidades de rotación
- Adecuado para soldar, cortar y empacar piezas pesadas, etc.
- Diseñado para soldadura anular, corte, pulido y ensamblaje anular
- Fabricado en hierro fundido y acero
- Abrazadera de 3 mordazas reversibles, fabricadas en hierro fundido
- País de origen China

Z-63000



Z-63005



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	Z-63000	Z-63005
Tensión	127~	
Frecuencia	60 Hz (1 f)	
Grado de protección	IP53	
Capacidad de carga horizontal	350 kg	500 kg
Capacidad de carga vertical	120 kg	250 kg
Ángulo de inclinación	0° a 135°	-45° a 90°
Rotación motorizada	0° - 360°	
Potencia de motor	0.16 Hp (125 W)	0.53 Hp (400 W)
Diámetro de mesa	330 mm	550 mm
Altura de mesa	480 mm	660 mm
Peso neto	51 kg	238 kg
Dimensiones	420 mm x 480 mm x 580 mm	620 mm x 600 mm x 770 mm
ABRAZADERAS		
Diámetro máximo de apertura	190 mm	250 mm
Diámetro mínimo de apertura	80 mm	120 mm
Longitud	300 mm	400 mm
Ancho	300 mm	400 mm
Espesor	67,5 mm	110 mm
Peso	12,5 kg	25 kg



Abrazadera de
3 mordazas



EMPAQUE

DIMENSIONES

CÓDIGO	Z-63000	Z-63005
Tamaño	300 mm	400 mm
D1	100 mm	170 mm
D2	120 mm	220 mm
D3	150 mm	250 mm
D4	300 mm	400 mm
D5	480 mm	600 mm
H	69 mm	95 mm
H1	39 mm	45 mm
H2	21 mm	25 mm
H3	12.5 mm	20 mm
H4	2 mm	2 mm
H5	20 mm	35 mm
L	98 mm	100 mm
L1	37 mm	35 mm
W	19 mm	25 mm
z-d1	3-M6	3-M6
z-d	3-M8X30	3-M10X40
Rango de sujeción	Ø80-280	Ø120-380
Capacidad de carga	120 kg	240 kg

