

RECTIFICADORA DE SUPERFICIES PLANAS

WESTON[®]
TOOLS

- Rectificadora de precisión con movimiento manual de ejes longitudinal, vertical y transversal
- Motor de 220V trifásico
- País de origen China

Incluye:

Chuck magnético permanente
Caja de herramienta de servicio
Llave para extracción de rueda
Bases y tornillos niveladores
Árbol para balancear rueda
Juego de llaves hexagonales
Clamps para chuck
Plato protector de polvo
Bases y tornillos niveladores
Manual de servicio y operación



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	M-00130	M-00138	M-00135
MODELO	M618	M820	M1022
ÁREA MÁXIMA DE RECTIFICADO	500 x 190 mm	480 x 230 mm	560 x 250 mm
ÁREA MÁXIMA DE CORTE (LARGO X ANCHO X ALTO)	500 x 190 x 335 mm	520 x 220 x 490 mm	560 x 250 x 490 mm
DISTANCIA MÁXIMA DE MESA A HUSILLO	335 mm	470 mm	480 mm
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	200 kg	200 kg	250 kg
TAMAÑO DE MESA	460 x 180 mm	450 x 210 mm	500 x 250 mm
NÚMERO DE SLOTS T	14 mm x 1	14 mm x 1	14 mm x 1
MEDIDA DE CHUCK MAGNÉTICO	6 x 18"	8 x 20"	10 x 22"
VELOCIDAD DE LA MESA	3 - 23 m/min		
GRADUACIÓN DE DIAL (MOVIMIENTO TRANSVERSAL)	0.02 mm		
GRADUACIÓN DE DIAL (MOVIMIENTO VERTICAL)	0.01 mm		
VELOCIDAD DEL HUSILLO	2 800 RPM (r/min)		
DIMENSIONES DE RUEDA (Ø x ancho x centro)	Ø180 x 13 x Ø31.75 mm	Ø200 x 20 x Ø31.75 mm	Ø200 x 20 x Ø31.75 mm
MOTOR DE HUSILLO	1.1 kW	1.5 kW	1.5 kW
PESO NETO	650 kg	750 kg	1 000 kg
DIMENSIONES DEL EMPAQUE	124 x 108 x 180 cm	146 x 116 x 196 cm	140 x 116 x 196 cm



EMPAQUE