

RODAJA CONDUCTIVA TPR HI-PERFORMANCE

WESTON[®]
TOOLS

- Termoplástico de alto rendimiento
- Resistente a químicos, solventes, agua y ácidos
- Núcleo de polipropileno para larga durabilidad y evitar desprendimientos
- No mancha ni maltrata pisos; movimiento suave, es silenciosa
- Buen manejo en pisos irregulares
- Ideal para utilizar en pisos: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera
- Usada para equipos industriales, maquinaria, sillas de oficina y otras aplicaciones donde es necesario prevenir la acumulación de electricidad estática o permitir la conducción de corriente
- Especialmente útil en entornos con riesgo de explosión, salas blancas, laboratorios y áreas con equipos electrónicos sensibles
- Rango de temperatura de trabajo: 0°C a 40°C
- Resistencia conductiva: $10^3 - 10^5 \Omega$
- Rango de dureza: 70-80 Shore A
- País de origen China



EMPAQUE: GRANEL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO								TIPO
Y-1275-077	3" X 1-1/4"	60	105mm	96 X 63mm	75 X 45mm	8.4 X 12mm	2.5mm	FIJA
Y-1275-100	4" X 1-1/4"	90	132mm	96 X 63mm	75 X 45mm	8.4 X 12mm	2.5mm	FIJA
Y-1273-077	3" X 1-1/4"	60	105mm	96 X 63mm	75 X 45mm	8.4 X 12mm	2.5mm	GIRATORIA
Y-1273-100	4" X 1-1/4"	90	132mm	96 X 63mm	75 X 45mm	8.4 X 12mm	2.5mm	GIRATORIA
Y-1274-077	3" X 1-1/4"	60	105mm	96 X 63mm	75 X 45mm	8.4 X 12mm	2.5mm	GIRATORIA CON FRENO
Y-1274-100	4" X 1-1/4"	90	132mm	96 X 63mm	75 X 45mm	8.4 X 12mm	2.5mm	GIRATORIA CON FRENO