

RODAJA DE HULE CON CENTRO DE POLIPROPILENO

WESTON[®]
TOOLS

- Resiste y amortigua golpes y vibraciones; es silenciosa
- Centro de polipropileno para larga durabilidad y evitar desprendimientos
- No recomendada en intemperie
- No es resistente a ácidos
- Puede manchar
- Rango de temperatura de trabajo: -25°C a +40°C
- Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, cemento y ladrillo
- País de origen China



GIRATORIA



GIRATORIA CON FRENO



EMPAQUE GRANEL

CÓDIGO								TIPO
Y-2026-160	6-1/4" (160 mm) x 40 mm	150	197 mm	135x135 mm	105x105 mm	11x18 mm	3 mm	Giratoria
Y-2026-206	8" (200 mm) x 50 mm	210	238 mm	110x110 mm	80x80 mm	11x18 mm	3 mm	Giratoria
Y-2027-160	6-1/4" (160 mm) x 40 mm	150	197 mm	135x135 mm	105x105 mm	11x18 mm	3 mm	Giratoria con freno
Y-2027-206	8" (200 mm) x 50 mm	210	238 mm	110x110 mm	80x80 mm	11x18 mm	3 mm	Giratoria con freno