

## RODAJA DE POLIURETANO VERDE CON CENTRO DE NAILON USO RUDO








WESTON<sup>®</sup>  
TOOLS

- Fabricada con poliuretano para uso rudo de alta dureza 65 Shore D
- Resistente al desgaste e impactos; lavable
- Buena resistencia a la abrasión, a los químicos y a los golpes
- No maltrata los pisos, es silenciosa
- Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera
- Utilizada generalmente en suelos duros
- Rango de temperatura: -22 °C a +80 °C
- País de origen China



EMPAQUE: GRANEL

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO		TIPO						
Y-1175-100	4" x 2"	Fija	400 kg	143 mm	114 x 100 mm	85 x 76 mm	20 x 11 mm	5.5 mm
Y-1175-125	5" x 2"	Fija	450 kg	165 mm	114 x 100 mm	85 x 76 mm	20 x 11 mm	5.5 mm
Y-1175-150	6" x 2"	Fija	500 kg	190 mm	114 x 100 mm	85 x 76 mm	20 x 11 mm	5.5 mm
Y-1176-100	4" x 2"	Giratoria	400 kg	143 mm	114 x 100 mm	85 x 76 mm	20 x 11 mm	5.5 mm
Y-1176-125	5" x 2"	Giratoria	450 kg	165 mm	114 x 100 mm	85 x 76 mm	20 x 11 mm	5.5 mm
Y-1176-150	6" x 2"	Giratoria	500 kg	190 mm	114 x 100 mm	85 x 76 mm	20 x 11 mm	5.5 mm
Y-1177-100	4" x 2"	Giratoria con freno	400 kg	143 mm	114 x 100 mm	85 x 76 mm	20 x 11 mm	5.5 mm
Y-1177-125	5" x 2"	Giratoria con freno	450 kg	165 mm	114 x 100 mm	85 x 76 mm	20 x 11 mm	5.5 mm
Y-1177-150	6" x 2"	Giratoria con freno	500 kg	190 mm	114 x 100 mm	85 x 76 mm	20 x 11 mm	5.5 mm